

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.schunk.nt-rt.ru | | suw@nt-rt.ru

Технические характеристики на кулачки базовые серии EWB, GBK, SFG компании **SCHUNK**

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя 1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение

износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

EWB-TG 400

Идент. №	0160703
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	19.02
Ширина лапки S	12.7
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	47
Высота H1	43
Длина L	146
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	76.2
Винты	3/4"
м/компл.	5.6

EWB-MT 210

Идент. №	0160790
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8
м/компл.	2.1

EWB-MT 265

Идент. №	0160791
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	104
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	3.2

EWB-MT 315

Идент. №	0160792
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	115
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12
м/компл.	4.5

EWB-MT 400

Идент. №	0160793
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	54
Высота H1	51
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60

Винты	M16
м/компл.	6.1

EWB-MT 500

Идент. №	0160794
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	62
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	57
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16
м/компл.	10.7

EWB-MT 630

Идент. №	0160795
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	40
Ширина лапки S	24
Ширина B	75
Ширина B1	
Высота (H)	64
Высота H1	61
Длина L	203
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
м/компл.	18.5

EWB-TG 210

Идент. №	0160700
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	12.7
Ширина лапки S	7.9
Ширина B	45
Ширина B1	

Высота (H)	33
Высота H1	30
Длина L	86
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	44.5
Винты	1/2"
м/компл.	2.1

EWB-TG 265

Идент. №	0160701
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	19.02
Ширина лапки S	12.7
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	45
Высота H1	42
Длина L	106
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	5/8"
м/компл.	3.7

EWB-TG 315

Идент. №	0160702
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	19.02
Ширина лапки S	12.7
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	63.5
Винты	5/8"
м/компл.	4.5

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя 1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение
износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

EWB-TG 500

Идент. №	0160704
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	19.02
Ширина лапки S	12.7
Ширина B	62
Ширина B1	
Высота (H)	62
Высота H1	59
Длина L	168
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	76.2
Винты	3/4"
м/компл.	10.5

EWB-TG 630

Идент. №	0160705
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	19.02
Ширина лапки S	12.7
Ширина B	75
Ширина B1	
Высота (H)	61
Высота H1	57
Длина L	203
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	76.2
Винты	3/4"
м/компл.	15.4

EWB-TS 210

Идент. №	0160730
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	45
Ширина B1	45
Высота (H)	46
Высота H1	
Длина L	89
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M12
м/компл.	3.6

EWB-TS 265

Идент. №	0160731
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	45
Ширина B1	45
Высота (H)	56
Высота H1	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16

м/компл.	5.4
<u>EWB-TS 315</u>	
Идент. №	0160732
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	50
Высота (H)	60
Высота H1	
Длина L	132
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16
м/компл.	6

EWB-TS 400

Идент. №	0160733
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3/32" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	62
Ширина B1	50
Высота (H)	72
Высота H1	
Длина L	148
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	12

EWB-TS 500

Идент. №	0160734
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3/32" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	75
Ширина B1	62
Высота (H)	90
Высота H1	
Длина L	160

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	21.6

EWB-TS 630

Идент. №	0160735
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3/32" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	75
Ширина B1	75
Высота (H)	85
Высота H1	
Длина L	203
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	25.85

EWB-TSJ 210

Идент. №	0160740
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина B	45
Ширина B1	45
Высота (H)	46
Высота H1	
Длина L	89
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M12
м/компл.	3.3

EWB-TSJ 265

Идент. №	0160741
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	

Ширина В	45
Ширина В1	45
Высота (Н)	53.5
Высота Н1	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями а	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M12
м/компл.	5.3

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение
износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

EWB-TSJ 315-18

Идент. №	0160742
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	50
Высота (H)	60
Высота H1	
Длина L	132
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M14
м/компл.	7.6

EWB-TSJ 315-21

Идент. №	0160744
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	50
Высота (H)	60
Высота H1	
Длина L	132
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16
м/компл.	6

EWB-TSJ 400

Идент. №	0160743
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	24
Ширина лапки S	
Ширина B	62
Ширина B1	50
Высота (H)	77
Высота H1	
Длина L	148
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	11

EWB-TSJ 500

Идент. №	0160745
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	24
Ширина лапки S	
Ширина B	75
Ширина B1	62
Высота (H)	95
Высота H1	
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20

м/компл.	21.6
<u>EWB-TSJ 500-25</u>	
Идент. №	0160747
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3.0 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	25
Ширина лапки S	
Ширина B	75
Ширина B1	62
Высота (H)	95
Высота H1	
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	21.6

EWB-TSJ 630

Идент. №	0160746
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3.0 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	25
Ширина лапки S	
Ширина B	75
Ширина B1	75
Высота (H)	95
Высота H1	
Длина L	203
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	25.9

GB 160

Идент. №	0159500
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	29.5
Высота H1	27
Длина L	74

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
м/компл.	0.75

GB 200

Идент. №	0159502
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8
м/компл.	1.21

GB 250

Идент. №	0159503
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	1.75

GB 400

Идент. №	0159505
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12

Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	46
Высота Н1	43
Длина L	125
Расстояние между отверстиями а	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12
м/компл.	3.05

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение
износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

GBK 140

Идент. №	0159099
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Длина L	56
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
м/компл.	0.52

GBK 160

Идент. №	0159106
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Длина L	65
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
м/компл.	0.6

GBK 200

Идент. №	0159100
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	29.5
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8
м/компл.	1

GBK 250

Идент. №	0159101
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	104
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12

м/компл.	1.8
<u>GBK 315</u>	
Идент. №	0159102
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	115
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	3

GBK 400

Идент. №	0159103
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12
м/компл.	3

GBK 500

Идент. №	0159104
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	61
Высота H1	57
Длина L	160

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16
м/компл.	7.59

GBK 630

Идент. №	0159105
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	61
Высота H1	57
Длина L	200
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16
м/компл.	9.63

GBK-V 140

Идент. №	0159157
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Длина L	56
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
м/компл.	0.52

GBK-V 160

Идент. №	0159156
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8

Ширина В	20
Ширина В1	
Высота (Н)	30
Высота Н1	27.5
Длина L	65
Расстояние между отверстиями а	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
м/компл.	0.6

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение

износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

GBK-V 200

Идент. №	0159150
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	29.5
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8
м/компл.	1

GBK-V 250

Идент. №	0159151
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	104
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	1.8

GBK-V 315

Идент. №	0159152
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	115
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	3

GBK-V 400

Идент. №	0159158
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12

м/компл.	3
----------	---

GBKL 200

Идент. №	0159120
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	29.5
Длина L	105
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8
м/компл.	1.2

GBKL 250

Идент. №	0159121
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	2.17

GBKL 315

Идент. №	0159122
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	137

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	3.5

SFG 125

Идент. №	0157099
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	5
Ширина B	14
Ширина B1	
Высота (H)	22.5
Высота H1	19.5
Длина L	47
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	20
Винты	M6
м/компл.	0.3

SFG 160

Идент. №	0157100
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	29.5
Высота H1	27
Длина L	74
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8x1
м/компл.	0.8

SFG 200

Идент. №	0157101
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10

Ширина В	22
Ширина В1	
Высота (Н)	35
Высота Н1	32
Длина L	90
Расстояние между отверстиями а	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8x1
м/компл.	1.2

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на ½ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение

износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

SFG 250

Идент. №	0157102
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12x1.5
м/компл.	1.82

SFG 315

Идент. №	0157103
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12x1.5
м/компл.	3.1

SFG 400

Идент. №	0157104
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	55
Высота H1	51
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5
м/компл.	6.43

SFG 630

Идент. №	0157106
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	40
Ширина лапки S	24
Ширина B	65
Ширина B1	
Высота (H)	62
Высота H1	58
Длина L	230
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20

м/компл.	16.23
<u>SFG 630-400</u>	
Идент. №	0157109
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	65
Ширина B1	
Высота (H)	62
Высота H1	58
Длина L	230
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5
м/компл.	16.2

SFG 800

Идент. №	0157107
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	40
Ширина лапки S	24
Ширина B	65
Ширина B1	
Высота (H)	62
Высота H1	58
Длина L	264
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
м/компл.	18.69

SFG 1000

Идент. №	0157108
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	40
Ширина лапки S	24
Ширина B	65
Ширина B1	
Высота (H)	72
Высота H1	68
Длина L	314

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
м/компл.	27.14

SFG-V 160

Идент. №	0157150
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	29.5
Высота H1	27
Длина L	74
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8x1
м/компл.	0.7

SFG-V 200

Идент. №	0157151
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	88
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8x1
м/компл.	1.2

SFG-V 250

Идент. №	0157152
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12

Ширина В	26
Ширина В1	
Высота (Н)	40
Высота Н1	37
Длина L	110
Расстояние между отверстиями а	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12x1.5
м/компл.	1.81

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение

износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

SFG-V 315

Идент. №	0157153
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12x1.5
м/компл.	3.1

SFGF-K 550

Идент. №	8705502
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8x1
м/компл.	0.15

SFGF-K 700

Идент. №	0814826
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	45
Высота H1	42
Длина L	136
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	51
Винты	M12x1.5
м/компл.	2.85

SFGF-K 1000

Идент. №	0814836
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	55
Высота H1	51
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5

м/компл.	6.44
<u>SFGF-K 1200</u>	
Идент. №	0814846
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	55
Высота H1	51
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5
м/компл.	6.44

SFGF-K 1400

Идент. №	8705289
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	40
Ширина лапки S	24
Ширина B	65
Ширина B1	
Высота (H)	62
Высота H1	58
Длина L	280
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
м/компл.	16.24

SFGF-L 550

Идент. №	8705531
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	230

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8x1
м/компл.	2.79

SFGF-L 700

Идент. №	0814825
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	45
Высота H1	42
Длина L	311
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12x1.5
м/компл.	7.08

SFGF-L 1000

Идент. №	0814835
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	55
Высота H1	51
Длина L	415
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5
м/компл.	15.96

SFGF-L 1200

Идент. №	0814845
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18

Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	55
Высота Н1	51
Длина L	535
Расстояние между отверстиями а	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5
м/компл.	20.7

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение
износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

SFGF-L 1400

Идент. №	8705286
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	40
Ширина лапки S	24
Ширина B	65
Ширина B1	
Высота (H)	62
Высота H1	58
Длина L	570
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
м/компл.	36.93

SFGK 160

Идент. №	0157500
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	29.5
Высота H1	27
Длина L	64
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8x1
м/компл.	0.7

SFGK 200

Идент. №	0157501
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	80
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8x1
м/компл.	1.1

SFGK 250

Идент. №	0157502
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	91
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12x1.5

м/компл.	1.6
<u>SFGL 200</u>	
Идент. №	0157121
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	35
Высота H1	32
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8x1
м/компл.	1.5

SFGL 250

Идент. №	0157112
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	122
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12x1.5
м/компл.	2.04

SFGL 315

Идент. №	0157123
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	160

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12x1.5
м/компл.	4

SFGL 400

Идент. №	0157124
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	30
Ширина лапки S	18
Ширина B	45
Ширина B1	
Высота (H)	55
Высота H1	51
Длина L	200
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16x1.5
м/компл.	8.12

SFGX 165

Идент. №	0149300
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	8
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	29.5
Высота H1	27
Длина L	64
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
м/компл.	0.7

SFGX 210

Идент. №	0149301
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	10

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение
износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

SFGX 260

Идент. №	0149302
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	12
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	37
Длина L	100
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
м/компл.	1.74

SFGX 315

Идент. №	0149303
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	Соединение «шпонка-паз»
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	12
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	46
Высота H1	43
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12
м/компл.	2.69

STB 200

Идент. №	0156099
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	45
Ширина B1	22
Высота (H)	61
Высота H1	
Длина L	80
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M12
м/компл.	3.4

STB 250-1

Идент. №	0156100
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	45
Ширина B1	26
Высота (H)	65
Высота H1	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M12

м/компл.	4.9
<u>STB 250-2</u>	
Идент. №	0156101
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	54
Ширина B1	26
Высота (H)	70
Высота H1	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16
м/компл.	5.2

STB 315-2

Идент. №	0156103
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	54
Ширина B1	32
Высота (H)	75
Высота H1	
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16
м/компл.	9.3

STB 400-1

Идент. №	0156104
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	54
Ширина B1	45
Высота (H)	80
Высота H1	
Длина L	160

Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16
м/компл.	12

STB 400-2

Идент. №	0156105
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3/32" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	64
Ширина B1	45
Высота (H)	82
Высота H1	
Длина L	160
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	12.2

STB-G 200-1

Идент. №	0160655
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	45
Ширина B1	22
Высота (H)	59
Высота H1	
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M12
м/компл.	3

STB-G 250-2

Идент. №	0160657
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	

Базовые кулачки

для патронов с быстросменными кулачками

Описание

В компании SCHUNK вы можете найти самый обширный выбор базовых кулачков для всех типов токарных патронов. Кроме сопряжения кулачков «паз-шип», SCHUNK также предлагает закаленные прецизионные базовые кулачки для установки накладных кулачков с мелкой насечкой. Если патрон, оснащенный быстросменными кулачками, не обеспечивает зажатие во всем диапазоне диаметров, такие интервалы могут быть перекрыты, например, с помощью базовых кулачков со смещением на $\frac{1}{2}$ зуба. Поставка включает в себя

1 комплект = 3 поз., включая винты с цилиндрической головкой. За исключением базовых кулачков EWB-MT, которые поставляются без цилиндрических винтов.

Область применения

Для крупных токарных патронов с системой быстрой смены кулачков

Преимущества – Ваша выгода

Превосходная точность посадки и прецизионность при замене

Шлифованное соединение «шпонка-паз» и шлифованная поверхность крепления обеспечивают высокую размерную точность и быстрое и простое обращение
износ меньше на 30 - 40%

Шлифованная насечка обеспечивает высокую точность и качество поверхности базовых кулачков, а также их увеличенный срок службы

Быстрая наладка

Замена зажимного устройства, состоящего из базового и верхнего кулачков, в патроне сокращает время на переналадку

STB-G 315-2

Идент. №	0160659
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	54
Ширина B1	32
Высота (H)	76
Высота H1	
Длина L	115
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M16
м/компл.	7.5

STB-G 400-2

Идент. №	0160661
----------	---------

Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	3/32" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	32
Высота (H)	76
Высота H1	
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	
Винты	M20
м/компл.	8.4

STN 250-4

Идент. №	0160501
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	21
Ширина B	45
Ширина B1	26
Высота (H)	52.5
Высота H1	50
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	13
Расстояние между отверстиями b	28
Винты	M16
м/компл.	4.2

STN 250-5

Идент. №	0160600
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	17
Ширина B	40
Ширина B1	26
Высота (H)	50.5
Высота H1	48
Длина L	86
Расстояние между отверстиями a	10
Расстояние между отверстиями b	22
Винты	M12

м/компл.	2.6
<u>STN 250-6</u>	
Идент. №	0160601
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	21
Ширина B	45
Ширина B1	26
Высота (H)	54.5
Высота H1	52
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	13
Расстояние между отверстиями b	28
Винты	M16
м/компл.	4

STN 315-4

Идент. №	0160503
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Угловая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	21
Ширина B	45
Ширина B1	32
Высота (H)	57.5
Высота H1	55
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	13
Расстояние между отверстиями b	28
Винты	M16
м/компл.	4.5

STN 315-6

Идент. №	0160603
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1/16" x 90°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	21
Ширина B	45
Ширина B1	32
Высота (H)	58.5
Высота H1	56
Длина L	110

Расстояние между отверстиями a	13
Расстояние между отверстиями b	28
Винты	M16
м/компл.	4.5

STNJ 200-5

Идент. №	0160650
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	14
Ширина B	40
Ширина B1	22
Высота (H)	49.5
Высота H1	47
Длина L	95
Расстояние между отверстиями a	10
Расстояние между отверстиями b	25
Винты	M12
м/компл.	2.6

STNJ 250-5

Идент. №	0160651
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	16
Ширина B	40
Ширина B1	26
Высота (H)	52.5
Высота H1	49
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	10
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M12
м/компл.	2.9

STNJ 315-5

Идент. №	0160652
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	18

Ширина В	50
Ширина В1	32
Высота (Н)	56
Высота Н1	54
Длина L	120
Расстояние между отверстиями а	15
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M14
м/компл.	4.9

STNJ 315-6

Идент. №	0160665
Группа изделий	Базовые кулачки
Крепление	1.5 mm x 60°
Насечка	Прямая насечка
Ширина паза N	
Ширина лапки S	21
Ширина В	50
Ширина В1	32
Высота (Н)	60
Высота Н1	58
Длина L	125
Расстояние между отверстиями а	17.5
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M16
м/компл.	5.5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93