

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.schunk.nt-rt.ru | | suw@nt-rt.ru

Технические характеристики на мягкие зажимные кулачки серии SMB, UVB, FB-AL, KM, SFA, SW, CWB, H-WB, SRK, SBK, SKNL, WA компании **SCHUNK**

Мягкие монолитные кулачки

Универсальное применение

Описание

Сырые моноблочные кулачки из закаленной и отпущенной стали С45, обеспечивающие оптимальную точность обработки готовых деталей. Благодаря отказу от одного дополнительного сопряжения монолитные кулачки позволяют добиваться более высокой точности по сравнению с использованием комбинации базового и накладного кулачка. Поставка представляет собой 1 комплект = 3 позиции.

Область применения

Для токарных патронов всех типов всех основных производителей

Преимущества – Ваша выгода

Увеличенный срок службы токарного патрона

Насечка и направляющие индуктивно закалены

Широкий выбор патронов для ваших задач

Выпускаются во множестве исполнений по всей длине для решения индивидуальных задач зажатия

EWM 210

Идент. №	0164130
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	65
Высота Н1	39.6
Высота Н2	
Длина L	85
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	5.47

EWM 265

Идент. №	0164131
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	84
Высота Н1	55.6
Высота Н2	
Длина L	110
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	9.2

EWM 315

Идент. №	0164132
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	50
Ширина В1	
Высота (Н)	90
Высота Н1	56
Высота Н2	
Длина L	120
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	11.9

EWM 400

Идент. №	0164133
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	50
Ширина В1	
Высота (Н)	100
Высота Н1	66
Высота Н2	
Длина L	142
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	15.7

EWM 500

Идент. №	0164134
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	62
Ширина В1	
Высота (Н)	125
Высота Н1	78
Высота Н2	
Длина L	160
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	27.31

EWM 630

Идент. №	0164135
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	75
Ширина В1	

Высота (H)	150
Высота H1	95
Высота H2	
Длина L	203
Материал	Сталь C45, закаленная и отпущенная
м/компл.	51.09

SMB 160

Идент. №	0163100
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	45
Высота H1	24
Высота H2	
Длина L	79
Материал	Сталь C45, закаленная и отпущенная
м/компл.	1.5

SMB 200

Идент. №	0163101
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	35
Высота H2	
Длина L	94
Материал	Сталь C45, закаленная и отпущенная
м/компл.	2.6

SMB 250

Идент. №	0163102
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина B	26
Ширина B1	
Высота (H)	70
Высота H1	40
Высота H2	
Длина L	115
Материал	Сталь C45, закаленная и отпущенная
м/компл.	4.4

SMB 315

Идент. №	0163103
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	81
Высота Н1	46
Высота Н2	
Длина L	140
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	7.5

SMB 400

Идент. №	0163104
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	93
Высота Н1	53
Высота Н2	
Длина L	176
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	15

SMB 500

Идент. №	0163105
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	130
Высота Н1	90
Высота Н2	
Длина L	176
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	21.6

SMB 630-800

Идент. №	0163106
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	65
Ширина В1	
Высота (Н)	130
Высота Н1	88
Высота Н2	
Длина L	230
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	40.21

SMB-H 160

Идент. №	0163200
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	20
Ширина В1	
Высота (Н)	60
Высота Н1	39
Высота Н2	
Длина L	79
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	2

SMB-H 200

Идент. №	0163201
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	22
Ширина В1	
Высота (Н)	80
Высота Н1	55
Высота Н2	
Длина L	94
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	3.6

SMB-H 250

Идент. №	0163202
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	26
Ширина В1	
Высота (Н)	100
Высота Н1	70
Высота Н2	
Длина L	115
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	6.5

SMB-H 315

Идент. №	0163203
----------	---------

Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Угловая насечка
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	135
Высота Н1	100
Высота Н2	
Длина L	140
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	13

UVB 160

Идент. №	0164106
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	20
Ширина В1	
Высота (Н)	55.5
Высота Н1	35
Высота Н2	
Длина L	65
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	1.6

UVB 200

Идент. №	0164100
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	22
Ширина В1	
Высота (Н)	65
Высота Н1	40
Высота Н2	
Длина L	84
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	2.7

UVB 250

Идент. №	0164101
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	26
Ширина В1	
Высота (Н)	84
Высота Н1	55
Высота Н2	
Длина L	99
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	4.8

UVB 315

Идент. №	0164102
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	90
Высота Н1	56
Высота Н2	
Длина L	121
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	7.6

UVB 400

Идент. №	0164103
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	100
Высота Н1	66
Высота Н2	
Длина L	148
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	10.26

UVB 500

Идент. №	0164104
Группа изделий	Мягкие монокитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	124
Высота Н1	77
Высота Н2	

Длина L	175
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	21.41

UVB 630

Идент. №	0164105
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	45
Ширина В1	
Высота (Н)	134
Высота Н1	87
Высота Н2	
Длина L	230
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	30.58

UVB-B 200

Идент. №	0164113
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	40
Ширина В1	22
Высота (Н)	65
Высота Н1	38
Высота Н2	
Длина L	84
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	3.9

UVB-B 250

Идент. №	0164114
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	46
Ширина В1	26
Высота (Н)	84
Высота Н1	52
Высота Н2	
Длина L	99
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	7.2

UVB-B 315

Идент. №	0164115
----------	---------

Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	46
Ширина В1	32
Высота (Н)	90
Высота Н1	52
Высота Н2	
Длина L	121
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	9.6

UVB-H 200

Идент. №	0164116
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	22
Ширина В1	
Высота (Н)	85
Высота Н1	60
Высота Н2	
Длина L	84
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	3.46

UVB-H 250

Идент. №	0164117
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	26
Ширина В1	
Высота (Н)	115
Высота Н1	86
Высота Н2	
Длина L	99
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	6.6

UVB-H 315

Идент. №	0164118
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	135
Высота Н1	101
Высота Н2	
Длина L	121
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	11.57

UVB-HS 200

Идент. №	0164119
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	22
Ширина В1	
Высота (Н)	85
Высота Н1	60
Высота Н2	29
Длина L	84
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	2.67

UVB-HS 250

Идент. №	0164120
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	26
Ширина В1	
Высота (Н)	115
Высота Н1	86
Высота Н2	48
Длина L	99
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	5.25

UVB-HS 315

Идент. №	0164121
Группа изделий	Мягкие монолитные кулачки
Насечка	Прямая насечка
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	135
Высота Н1	101
Высота Н2	52
Длина L	121
Материал	Сталь С45, закаленная и отпущенная
м/компл.	9

Прямые накладные кулачки, алюминий

Универсальное применение

Описание

Сырые накладные кулачки из алюминия AlZnMgCu1,5, пригодны для поверхностной закалки и универсальны в использовании. Они легко растачиваются под требуемый зажимаемый диаметр. Воспользуйтесь широким выбором размеров для индивидуальных зажимных систем. Поставка представляет собой 1 комплект = 3 позиции. Для накладного кулачка SWB-AL/4, 1 компл. = 4 шт. для 4-кулачкового патрона.

Область применения

Для токарных патронов всех типов всех основных производителей

Преимущества – Ваша выгода

Шлифованная насечка

Высокая точность сопряжения защищает базовые кулачки от износа и повышает их срок службы.

Возможность индивидуальной адаптации

Снижение веса и/или наклона зажимной двери (для заготовок малых диаметров) в соответствии с вашими требованиями. Возможность изготовления из заготовок или стандартных кулачков обеспечивает экономическую эффективность и доступность в кратчайшие сроки.

FB-AL 140

Идент. №	0120550
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина B	25
Высота (H)	50
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	38
Расстояние между отверстиями b	19
Винты	M10
Материал	Алюминий
м/компл.	0.58

FB-AL 175

Идент. №	0120551
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30

Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	84
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	21
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.05

FB-AL 250

Идент. №	0120552
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	111
Расстояние между отверстиями a	64
Расстояние между отверстиями b	29
Винты	M16
Материал	Алюминий
м/компл.	1.85

FR-AL 160

Идент. №	0120601
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Высота (H)	55
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	46
Расстояние между отверстиями b	15
Винты	M8
Материал	Алюминий
м/компл.	0.9

FR-AL 200

Идент. №	0120602
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17

Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	59
Расстояние между отверстиями b	19
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.6

H-WBAL 81

Идент. №	0130503
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	25
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.5

H-WBAL 100

Идент. №	0130504
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	108
Расстояние между отверстиями a	54
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M14
Материал	Алюминий
м/компл.	2.3

KM-WBAL 70

Идент. №	0132521
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые

Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Высота (H)	50
Высота H2	
Длина L	72
Расстояние между отверстиями a	37
Расстояние между отверстиями b	20
Винты	M10
Материал	Алюминий
м/компл.	0.9

KM-WBAL 80

Идент. №	0132522
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	25
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.5

KM-WBAL 100

Идент. №	0132523
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	55
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.9

KM-WBAL 120

Идент. №	0132524
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Высота (H)	80
Высота H2	
Длина L	130
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M14
Материал	Алюминий
м/компл.	3.8

KM-WBAL 121

Идент. №	0132525
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Высота (H)	80
Высота H2	
Длина L	130
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	30
Винты	M16
Материал	Алюминий
м/компл.	3.8

KM-WBAL 150

Идент. №	0132526
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые

Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Высота (H)	80
Высота H2	
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	72
Расстояние между отверстиями b	43
Винты	M20
Материал	Алюминий
м/компл.	4.76

SFA-AL 160

Идент. №	0172100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	18
Ширина B	25
Высота (H)	50
Высота H2	46
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	35
Расстояние между отверстиями b	32
Винты	M8
Материал	Алюминий
м/компл.	0.7

SFA-AL 200

Идент. №	0172102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	20
Ширина B	25
Высота (H)	50
Высота H2	46
Длина L	105
Расстояние между отверстиями a	40
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M8
Материал	Алюминий
м/компл.	0.9

SFA-AL 250

Идент. №	0172103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	20
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	55
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	40
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	2.1

SFA-AL 315

Идент. №	0172104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	26
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	54
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	54
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	2.4

SFA-AL 400

Идент. №	0172105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	30
Ширина B	50
Высота (H)	80
Высота H2	73
Длина L	180
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	60
Винты	M16
Материал	Алюминий
м/компл.	4.89

SFA-AL 630

Идент. №	0172106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	24
Ширина лапки S	40
Ширина B	65
Высота (H)	118
Высота H2	110
Длина L	260
Расстояние между отверстиями a	129
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
Материал	Алюминий
м/компл.	14.15

SFA-AL 1000

Идент. №	0172108
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	24
Ширина лапки S	40
Ширина B	80
Высота (H)	155
Высота H2	147
Длина L	350
Расстояние между отверстиями a	219
Расстояние между отверстиями b	82
Винты	M20
Материал	Алюминий
м/компл.	32

SWB-AL 130

Идент. №	0168104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Высота (H)	40
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	29
Расстояние между отверстиями b	16
Винты	M8
Материал	Алюминий
м/компл.	0.45

SWB-AL 160

Идент. №	0168100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	33
Расстояние между отверстиями b	22
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.09

SWB-AL 165

Идент. №	0168105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые

Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	80
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	20
Винты	M10
Материал	Алюминий
м/компл.	1.2

SWB-AL 200

Идент. №	0168101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	43
Расстояние между отверстиями b	22
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	1.5

SWB-AL 200/4

Идент. №	1457304
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Высота (H)	60
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	43
Расстояние между отверстиями b	22
Винты	M12
Материал	Алюминий
м/компл.	2

SWB-AL 250

Идент. №	0168102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Высота (H)	80
Высота H2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	62
Расстояние между отверстиями b	28
Винты	M16
Материал	Алюминий
м/компл.	3.29

[SWB-AL 250/4](#)

Идент. №	1457305
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Высота (H)	80
Высота H2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	62
Расстояние между отверстиями b	28
Винты	M16
Материал	Алюминий
м/компл.	4.4

[SWB-AL 400](#)

Идент. №	0168103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	3/32" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Высота (H)	100
Высота H2	
Длина L	155
Расстояние между отверстиями a	90
Расстояние между отверстиями b	35
Винты	M20
Материал	Алюминий
м/компл.	6.4

SWB-AL 400/4

Идент. №	1457306
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, алюминиевые
Насечка	3/32" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Высота (H)	100
Высота H2	
Длина L	155
Расстояние между отверстиями a	90
Расстояние между отверстиями b	35
Винты	M20
Материал	Алюминий
м/компл.	8.6

Прямые накладные кулачки, сталь

Универсальное применение

Описание

Сырые накладные кулачки из стали 15MnCr5, пригодны для поверхностной закалки и универсальны в использовании. Они легко растачиваются под требуемый зажимаемый диаметр. Воспользуйтесь широким выбором размеров для индивидуальных зажимных систем. Поставка представляет собой 1 комплект = 3 позиции. Для накладных кулачков 2 SWK и 2 SWKK, 1 компл. = 2 шт. для двухкулачкового патрона. Для накладного кулачка SWB/4, 1 компл. = 4 шт. для 4-кулачкового патрона.

Область применения

Для токарных патронов всех типов всех основных производителей

Преимущества – Ваша выгода

Шлифованная насечка

Высокая точность сопряжения защищает базовые кулачки от износа и повышает их срок службы.

Возможность индивидуальной адаптации

Снижение веса и/или наклона зажимной лапы (для заготовок малых диаметров) в соответствии с вашими требованиями. Возможность изготовления из заготовок или стандартных кулачков обеспечивает экономическую эффективность и доступность в кратчайшие сроки.

2 SWK 160

Идент. №	0126106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	36
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.4

2 SWK 200

Идент. №	0126102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные

Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	80
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	95
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	28
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	8.2

2 SWK 250

Идент. №	0126103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	80
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	55
Расстояние между отверстиями b	35
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	9

2 SWK 315

Идент. №	0126104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	80
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	125

Расстояние между отверстиями а	62
Расстояние между отверстиями b	35
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	10.34

2 SWK 400

Идент. №	0126105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	80
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	150
Расстояние между отверстиями а	87
Расстояние между отверстиями b	35
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	12.7

2 SWKK 125

Идент. №	0126100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	14
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	48
Высота H1	45.5
Высота H2	45
Длина L	60
Расстояние между отверстиями а	29
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.5

2 SWKK 160

Идент. №	0126101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	18
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	56
Высота H2	54
Длина L	76
Расстояние между отверстиями a	35
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.5

CWB 160

Идент. №	0100005
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	33
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.7

CWB 200

Идент. №	0100006
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	

Высота H2		
Длина L		90
Расстояние между отверстиями a		43
Расстояние между отверстиями b		22
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.7

CWB 251

Идент. №		0100012
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		95
Расстояние между отверстиями a		52
Расстояние между отверстиями b		28
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.2

CWB 400

Идент. №	0100008
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3/32" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	140
Расстояние между отверстиями a	75
Расстояние между отверстиями b	35
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	12.6

H-WB 43

Идент. №	0132142
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	54
Расстояние между отверстиями a	30
Расстояние между отверстиями b	14
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

м/компл.	0.8
----------	-----

H-WB 44

Идент. №	0132143
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	11
Ширина лапки S	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	46
Расстояние между отверстиями a	21.5
Расстояние между отверстиями b	16
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.6

H-WB 80

Идент. №	0130101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.8

H-WB 82

Идент. №	0130120
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	

Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	60
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	86
Расстояние между отверстиями а	41
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	4.1

H-WB 84

Идент. №	0132146
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	40
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	85
Расстояние между отверстиями а	40
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.6

H-WB 102

Идент. №	0130103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	60
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями а	55
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.2

H-WB 105

Идент. №		0130122
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		108
Расстояние между отверстиями a		54
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		8.3

H-WB 106

Идент. №		0132145
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		50
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		108
Расстояние между отверстиями a		54
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.2

H-WB 123

Идент. №		0130107
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		3.0 mm x 60°

Ширина паза N		18
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		129
Расстояние между отверстиями a		59
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		10.26

H-WB 125

Идент. №	0130124
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	111
Расстояние между отверстиями a	51
Расстояние между отверстиями b	35
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.2

H-WB 151

Идент. №	0130115
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	26
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	156
Расстояние между отверстиями a	72
Расстояние между отверстиями b	50
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

KM-WB 61

Идент. №	0130128
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	72
Расстояние между отверстиями a	37
Расстояние между отверстиями b	20
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.9

KM-WB 66

Идент. №	0132138
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	32
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	72
Расстояние между отверстиями a	37
Расстояние между отверстиями b	20
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.4

KM-WB 84

Идент. №	0132126
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	

Ширина В		35
Ширина В1		
Высота (Н)		60
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		95
Расстояние между отверстиями а		46
Расстояние между отверстиями b		25
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		3.9

KM-WB 85

Идент. №		0132127
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		14
Ширина лапки S		
Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		80
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		95
Расстояние между отверстиями а		46
Расстояние между отверстиями b		25
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		6.1

KM-WB 88

Идент. №		0132139
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		14
Ширина лапки S		
Ширина В		35
Ширина В1		
Высота (Н)		40
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		95
Расстояние между отверстиями а		46
Расстояние между отверстиями b		25
Расстояние между отверстиями с		

Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.7

KM-WB 102

Идент. №		0132104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		90
Расстояние между отверстиями a		45
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		4.3

KM-WB 103

Идент. №		0132105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		110
Расстояние между отверстиями a		50
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.2

KM-WB 104

Идент. №		0132106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°

Ширина паза N		16
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		90
Расстояние между отверстиями a		45
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		7.3

KM-WB 105

Идент. №	0132129
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	50
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	7.2

KM-WB 106

Идент. №	0132152
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	100
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

KM-WB 110

Идент. №	0132140
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	42
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	50
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.8

KM-WB 111

Идент. №	0132147
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.2

KM-WB 121

Идент. №	0132107
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	

Ширина В	50
Ширина В1	
Высота (Н)	50
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	130
Расстояние между отверстиями а	60
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.53

KM-WB 123

Идент. №	0132109
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина В	50
Ширина В1	
Высота (Н)	80
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	130
Расстояние между отверстиями а	60
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	10.5

KM-WB 125

Идент. №	0132130
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина В	50
Ширина В1	
Высота (Н)	120
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	130
Расстояние между отверстиями а	60
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		15.9

KM-WB 126

Идент. №		0132131
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		129
Расстояние между отверстиями a		60
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		7.56

KM-WB 127

Идент. №		0132148
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		140
Расстояние между отверстиями a		71
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		13.8

KM-WB 128

Идент. №		0132154
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°

Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		129
Расстояние между отверстиями a		60
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		10.09

KM-WB 151

Идент. №	0132112
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	156
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	14.5

KM-WB 153

Идент. №	0132132
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	165
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	43
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

KM-WB 155

Идент. №	0132156
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	120
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	165
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	43
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	23.32

KM-WB 160

Идент. №	0132134
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	150
Расстояние между отверстиями a	55
Расстояние между отверстиями b	50
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	13.8

KM-WB 211

Идент. №	0132114
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	25
Ширина лапки S	

Ширина В	80
Ширина В1	
Высота (Н)	80
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	195
Расстояние между отверстиями а	85
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	25.75

KM-WB 213

Идент. №	0132155
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	25
Ширина лапки S	
Ширина В	75
Ширина В1	
Высота (Н)	115
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	180
Расстояние между отверстиями а	70
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	31.5

KM-WB 214

Идент. №	0132200
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3.0 mm x 60°
Ширина паза N	25
Ширина лапки S	
Ширина В	75
Ширина В1	
Высота (Н)	155
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	180
Расстояние между отверстиями а	70
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		42.61

SFA 125

Идент. №		0153099
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		14
Ширина лапки S		5
Ширина B		20
Ширина B1		
Высота (H)		30
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		55
Расстояние между отверстиями a		17.5
Расстояние между отверстиями b		20
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.6

SFA 140

Идент. №		0153098
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		8
Ширина лапки S		18
Ширина B		20
Ширина B1		
Высота (H)		40
Высота H1		
Высота H2		36
Длина L		69
Расстояние между отверстиями a		18
Расстояние между отверстиями b		32
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.9

SFA 140-C1

Идент. №		0154129
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	

Ширина паза N		8
Ширина лапки S		18
Ширина B		30
Ширина B1		
Высота (H)		45
Высота H1		
Высота H2		41
Длина L		63
Расстояние между отверстиями a		12
Расстояние между отверстиями b		32
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.53

SFA 160

Идент. №	0153100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	18
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	36
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	18
Расстояние между отверстиями b	32
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.2

SFA 160-C1

Идент. №	0154121
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	18
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	55.5
Высота H1	
Высота H2	51.5
Длина L	85
Расстояние между отверстиями a	12
Расстояние между отверстиями b	32
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SFA 160-C2

Идент. №	0154127
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	18
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	36
Длина L	63
Расстояние между отверстиями a	12
Расстояние между отверстиями b	32
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.6

SFA 160-C3

Идент. №	0154131
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	18
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	56
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	12
Расстояние между отверстиями b	32
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.3

SFA 160-C4

Идент. №	0154133
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	18

Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		80
Высота Н1		
Высота Н2		76
Длина L		85
Расстояние между отверстиями а		12
Расстояние между отверстиями b		32
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.6

SFA 200

Идент. №		0153101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		20
Ширина В		22
Ширина В1		
Высота (Н)		47
Высота Н1		
Высота Н2		43
Длина L		105
Расстояние между отверстиями а		25
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2

SFA 200-C1

Идент. №		0154100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		20
Ширина В		30
Ширина В1		
Высота (Н)		55.5
Высота Н1		
Высота Н2		51.5
Длина L		100
Расстояние между отверстиями а		13
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		

Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		3.2

SFA 200-C2

Идент. №		0154124
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		20
Ширина B		22
Ширина B1		
Высота (H)		55.5
Высота H1		
Высота H2		51.5
Длина L		100
Расстояние между отверстиями a		13
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.2

SFA 200-C3

Идент. №		0154128
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		20
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		40
Высота H1		
Высота H2		36
Длина L		70
Расстояние между отверстиями a		13
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.1

SFA 200-C4

Идент. №		0154130
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	

Ширина паза N		10
Ширина лапки S		20
Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		60
Высота Н1		
Высота Н2		56
Длина L		85
Расстояние между отверстиями а		13
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		4

SFA 200-C5

Идент. №	0154132
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	20
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	76
Длина L	95
Расстояние между отверстиями a	13
Расстояние между отверстиями b	40
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.1

SFA 250

Идент. №	0153102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	20
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	55.5
Высота H1	
Высота H2	50.5
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	25
Расстояние между отверстиями b	40
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SFA 250-C1

Идент. №	0154101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	20
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	55
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	16
Расстояние между отверстиями b	40
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.9

SFA 250-C2

Идент. №	0154102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	20
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	55
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	16
Расстояние между отверстиями b	40
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	5.6

SFA 250-C3

Идент. №	0154103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	20

Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		80
Высота Н1		
Высота Н2		75
Длина L		125
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		7.7

SFA 250-C4

Идент. №		0154104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		20
Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		100
Высота Н1		
Высота Н2		95
Длина L		125
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		9.8

SFA 250-C5

Идент. №		0154105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		20
Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		120
Высота Н1		
Высота Н2		115
Длина L		125
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		

Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		11.8

SFA 250-C6

Идент. №		0154106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		20
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		55
Длина L		90
Расстояние между отверстиями a		16
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		6

SFA 250-C7

Идент. №		0154107
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		20
Ширина B		80
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		55
Длина L		90
Расстояние между отверстиями a		16
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		8.5

SFA 250-C8

Идент. №		0154134
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	

Ширина паза N		12
Ширина лапки S		20
Ширина В		80
Ширина В1		
Высота (Н)		100
Высота Н1		
Высота Н2		95
Длина L		125
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		20.62

SFA 315

Идент. №	0153103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	26
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	54
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	31
Расстояние между отверстиями b	54
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	5.6

SFA 315-C1

Идент. №	0154108
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	26
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	54
Длина L	110
Расстояние между отверстиями a	16
Расстояние между отверстиями b	54
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SFA 315-C2

Идент. №	0154109
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	26
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	54
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	16
Расстояние между отверстиями b	54
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.6

SFA 315-C3

Идент. №	0154110
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	26
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	100
Высота H1	
Высота H2	94
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	16
Расстояние между отверстиями b	54
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	11.4

SFA 315-C4

Идент. №	0154111
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	26

Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		120
Высота Н1		
Высота Н2		114
Длина L		145
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		54
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		13.8

SFA 315-C5

Идент. №		0154112
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		26
Ширина В		40
Ширина В1		
Высота (Н)		150
Высота Н1		
Высота Н2		144
Длина L		145
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		54
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		17.5

SFA 315-C6

Идент. №		0154113
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		26
Ширина В		60
Ширина В1		
Высота (Н)		60
Высота Н1		
Высота Н2		54
Длина L		110
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		54
Расстояние между отверстиями с		

Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		7.6

SFA 315-C7

Идент. №		0154114
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		26
Ширина B		80
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		54
Длина L		110
Расстояние между отверстиями a		16
Расстояние между отверстиями b		54
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		10.3

SFA 315-C8

Идент. №		0154115
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		26
Ширина B		80
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		74
Длина L		110
Расстояние между отверстиями a		16
Расстояние между отверстиями b		54
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		13.99

SFA 315-C51

Идент. №		0154123
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	

Ширина паза N		12
Ширина лапки S		26
Ширина В		50
Ширина В1		
Высота (Н)		80
Высота Н1		
Высота Н2		74
Длина L		145
Расстояние между отверстиями а		16
Расстояние между отверстиями b		54
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		11.4

SFA 400

Идент. №	0153104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	30
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	73
Длина L	180
Расстояние между отверстиями a	35
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	13.7

SFA 400-C1

Идент. №	0154116
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	30
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	73
Длина L	130
Расстояние между отверстиями a	16
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SFA 400-C3

Идент. №	0154118
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	30
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	100
Высота H1	
Высота H2	93
Длина L	155
Расстояние между отверстиями a	20
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	18.19

SFA 400-C4

Идент. №	0154119
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	30
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	120
Высота H1	
Высота H2	113
Длина L	155
Расстояние между отверстиями a	20
Расстояние между отверстиями b	60
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	22.08

SFA 400-C5

Идент. №	0154120
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	30

Ширина В		80
Ширина В1		
Высота (Н)		80
Высота Н1		
Высота Н2		73
Длина L		130
Расстояние между отверстиями а		20
Расстояние между отверстиями b		60
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		16

SFA 400-C6

Идент. №		0154125
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		30
Ширина В		58
Ширина В1		
Высота (Н)		180
Высота Н1		
Высота Н2		173
Длина L		160
Расстояние между отверстиями а		20
Расстояние между отверстиями b		60
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		33.62

SFA 400-C7

Идент. №		0154135
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		30
Ширина В		96
Ширина В1		
Высота (Н)		115
Высота Н1		
Высота Н2		108
Длина L		115
Расстояние между отверстиями а		20
Расстояние между отверстиями b		60
Расстояние между отверстиями с		

Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		25.22

SFA 500

Идент. №		0153105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		40
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		90
Высота H1		
Высота H2		82
Длина L		220
Расстояние между отверстиями a		40
Расстояние между отверстиями b		76
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		23.55

SFA 630

Идент. №		0153106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		24
Ширина лапки S		40
Ширина B		65
Ширина B1		
Высота (H)		118
Высота H1		
Высота H2		110
Длина L		260
Расстояние между отверстиями a		49
Расстояние между отверстиями b		82
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		39.6

SFA 1000

Идент. №		0153108
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	

Ширина паза N		24
Ширина лапки S		40
Ширина В		76
Ширина В1		
Высота (Н)		150
Высота Н1		
Высота Н2		142
Длина L		350
Расстояние между отверстиями а		49
Расстояние между отверстиями b		82
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		81.79

SKN 130

Идент. №	0127101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	11
Ширина лапки S	
Ширина B	26
Ширина B1	26
Высота (H)	30
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	10
Расстояние между отверстиями b	15
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.8

SKN 160

Идент. №	0127102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	11
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Ширина B1	27
Высота (H)	55.5
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	67
Расстояние между отверстиями a	17
Расстояние между отверстиями b	20
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SKN 215

Идент. №	0127103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Ширина B1	34
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	89
Расстояние между отверстиями a	18
Расстояние между отверстиями b	26
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.6

SKN 250-280

Идент. №	0127104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	44
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	19
Расстояние между отверстиями b	26
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	7.1

SKN 350

Идент. №	0127107
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	

Ширина В	50
Ширина В1	49
Высота (Н)	80
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями а	25
Расстояние между отверстиями b	28
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	9.1

SP-WB 125

Идент. №	0124100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	11
Ширина лапки S	
Ширина В	30
Ширина В1	
Высота (Н)	40
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	55.5
Расстояние между отверстиями а	27.5
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.3

SP-WB 400

Идент. №	0124105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3/32" x 90°
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина В	60
Ширина В1	
Высота (Н)	100
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	155
Расстояние между отверстиями а	80
Расстояние между отверстиями b	40
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M18
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		18.6

SP-WB 500

Идент. №		0124106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		3/32" x 90°
Ширина паза N		25.5
Ширина лапки S		
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		195
Расстояние между отверстиями a		118
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M18
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		24.01

SP-WB 630

Идент. №		0124107
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		3/32" x 90°
Ширина паза N		30
Ширина лапки S		
Ширина B		75
Ширина B1		
Высота (H)		90
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		240
Расстояние между отверстиями a		133
Расстояние между отверстиями b		65
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M24
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		32.35

SP-WB 800

Идент. №		0124108
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		3/32" x 90°

Ширина паза N		30
Ширина лапки S		
Ширина B		75
Ширина B1		
Высота (H)		90
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		300
Расстояние между отверстиями a		167
Расстояние между отверстиями b		65
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M24
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		41.05

SWB 110

Идент. №	0120109
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	50
Расстояние между отверстиями a	26.5
Расстояние между отверстиями b	12
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.75

SWB 130

Идент. №	0120100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	38
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55.5
Расстояние между отверстиями a	29.5
Расстояние между отверстиями b	16
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SWB 160

Идент. №	0120102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	33
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.1

SWB 165

Идент. №	0120101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	68
Расстояние между отверстиями a	33
Расстояние между отверстиями b	20
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.5

SWB 200

Идент. №	0120104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	

Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	60
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями а	43
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	4.1

SWB 200/4

Идент. №	1455397
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	60
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями а	43
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	5.6

SWB 250

Идент. №	0120105
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина В	50
Ширина В1	
Высота (Н)	80
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями а	62
Расстояние между отверстиями b	28
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		9.2

SWB 250/4

Идент. №		1457272
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		120
Расстояние между отверстиями a		62
Расстояние между отверстиями b		28
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		12.4

SWB 400

Идент. №		0120107
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		3/32" x 90°
Ширина паза N		25.5
Ширина лапки S		
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		90
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		155
Расстояние между отверстиями a		90
Расстояние между отверстиями b		35
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		16

SWB 400/4

Идент. №		1457273
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		3/32" x 90°

Ширина паза N		25.5
Ширина лапки S		
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		90
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		155
Расстояние между отверстиями a		90
Расстояние между отверстиями b		35
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		21.6

SWB-FB 211

Идент. №	0120205
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	30
Расстояние между отверстиями b	14
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M9X1
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.8

SWB-FB 228

Идент. №	0120203
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	3/32" x 90°
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	150
Расстояние между отверстиями a	81
Расстояние между отверстиями b	38
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SWB-FB 235

Идент. №	0120204
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	55.5
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	84
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	21
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.6

SWB-FB 237

Идент. №	0120201
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	55
Расстояние между отверстиями b	21
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.7

SWB-FB 240

Идент. №	0120202
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	

Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	60
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	111
Расстояние между отверстиями а	64
Расстояние между отверстиями b	29
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	4.9

SWB-FB 241

Идент. №	0120207
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина В	40
Ширина В1	
Высота (Н)	80
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	111
Расстояние между отверстиями а	64
Расстояние между отверстиями b	29
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.5

SWB-FF 130

Идент. №	0120300
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина В	32
Ширина В1	
Высота (Н)	32
Высота Н1	
Высота Н2	
Длина L	60
Расстояние между отверстиями а	29
Расстояние между отверстиями b	19
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.1

SWB-FF 160

Идент. №		0120302
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		14
Ширина лапки S		
Ширина B		35
Ширина B1		
Высота (H)		40
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		72
Расстояние между отверстиями a		36
Расстояние между отверстиями b		21
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.8

SWB-FF 201

Идент. №		0120305
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		17
Ширина лапки S		
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		90
Расстояние между отверстиями a		48
Расстояние между отверстиями b		24
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.4

SWB-FR 132

Идент. №		0132141
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°

Ширина паза N		10
Ширина лапки S		
Ширина B		22
Ширина B1		
Высота (H)		47
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		53
Расстояние между отверстиями a		20
Расстояние между отверстиями b		12
Расстояние между отверстиями c		12
Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1

SWB-FR 160

Идент. №	0120402
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	38
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55.5
Расстояние между отверстиями a	31.5
Расстояние между отверстиями b	15
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.2

SWB-FR 161

Идент. №	0120403
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	55.5
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	31
Расстояние между отверстиями b	15
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

SWB-FR 200

Идент. №	0120404
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	39
Расстояние между отверстиями b	19
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.1

SWB-FR 250

Идент. №	0120405
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	90
Расстояние между отверстиями a	59
Расстояние между отверстиями b	19
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	4.1

SWB-FR 315

Идент. №	0120406
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	

Ширина В		50
Ширина В1		
Высота (Н)		60
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		105
Расстояние между отверстиями а		65
Расстояние между отверстиями b		25
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		6

SWB-M 400

Идент. №		1470623
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		Модуль 2
Ширина паза N		25.5
Ширина лапки S		
Ширина В		60
Ширина В1		
Высота (Н)		90
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		157
Расстояние между отверстиями а		30
Расстояние между отверстиями b		35
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		21.8

SWB-M 400/4

Идент. №		1457324
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		Модуль 2
Ширина паза N		25.5
Ширина лапки S		
Ширина В		60
Ширина В1		
Высота (Н)		90
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		157
Расстояние между отверстиями а		30
Расстояние между отверстиями b		35
Расстояние между отверстиями с		

Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		21.8

SWB-M 800

Идент. №		0120452
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		Модуль 2
Ширина паза N		30
Ширина лапки S		
Ширина B		80
Ширина B1		
Высота (H)		110
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		220
Расстояние между отверстиями a		45
Расстояние между отверстиями b		50
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M24
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		38.4

SWB-M 1000

Идент. №		1506279
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		Модуль 2
Ширина паза N		30
Ширина лапки S		
Ширина B		80
Ширина B1		
Высота (H)		105
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		195
Расстояние между отверстиями a		135
Расстояние между отверстиями b		35
Расстояние между отверстиями c		
Винты		
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		40.34

WA-RN 125

Идент. №		0151108
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	

Ширина паза N		7.96
Ширина лапки S		12.67
Ширина B		26
Ширина B1		
Высота (H)		
Высота H1		38
Высота H2		35
Длина L		62
Расстояние между отверстиями a		9.57
Расстояние между отверстиями b		32
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.35

WA-RN 160

Идент. №	0151100
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	7.96
Ширина лапки S	12.67
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	
Высота H1	45
Высота H2	42
Длина L	74
Расстояние между отверстиями a	16.42
Расстояние между отверстиями b	38.1
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.64

WA-RN 200

Идент. №	0151101
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	7.96
Ширина лапки S	12.67
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	
Высота H1	50
Высота H2	47
Длина L	87
Расстояние между отверстиями a	19.72
Расстояние между отверстиями b	44.5
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения

WA-RN 250

Идент. №	0151102
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12.72
Ширина лапки S	19.02
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	
Высота H1	60
Высота H2	57
Длина L	103
Расстояние между отверстиями a	23
Расстояние между отверстиями b	54
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.33

WA-RN 315

Идент. №	0151103
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12.72
Ширина лапки S	19.02
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	
Высота H1	60
Высота H2	57
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	25.74
Расстояние между отверстиями b	63.5
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.84

WA-RN 350/400

Идент. №	0151104
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12.72
Ширина лапки S	19.02

Ширина В		50
Ширина В1		
Высота (Н)		
Высота Н1		80
Высота Н2		73.7
Длина L		137
Расстояние между отверстиями а		27.39
Расстояние между отверстиями b		76.2
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		3.36

WA-RN 500/630

Идент. №		0151106
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12.72
Ширина лапки S		19.02
Ширина В		50
Ширина В1		
Высота (Н)		
Высота Н1		80
Высота Н2		73.7
Длина L		140
Расстояние между отверстиями а		28.89
Расстояние между отверстиями b		76.2
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		3.16

WA-RN 800

Идент. №		0151109
Группа изделий	Прямые сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		12.72
Ширина лапки S		19.02
Ширина В		60
Ширина В1		
Высота (Н)		
Высота Н1		100
Высота Н2		93.7
Длина L		210
Расстояние между отверстиями а		92.39
Расстояние между отверстиями b		76.2
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		8

Угловые накладные кулачки, сталь

Универсальное применение

Описание

Сырые накладные кулачки из стали 15MnCr5, пригодны для поверхностной закалки и универсальны в использовании. Они легко растачиваются под требуемый зажимаемый диаметр. Воспользуйтесь широким выбором размеров для индивидуальных зажимных систем. Поставка представляет собой 1 комплект = 3 позиции. Для накладных кулачков 2 SRK, 1 компл. = 2 шт. для двухкулачкового патрона.

Область применения

Для токарных патронов всех типов всех основных производителей

Преимущества – Ваша выгода

Шлифованная насечка

Высокая точность сопряжения защищает базовые кулачки от износа и повышает их срок службы.

Возможность индивидуальной адаптации

Снижение веса и/или наклона зажимной пластины (для заготовок малых диаметров) в соответствии с вашими требованиями. Возможность изготовления из заготовок или стандартных кулачков обеспечивает экономическую эффективность и доступность в кратчайшие сроки.

2 SRK 200

Идент. №	0136118
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	16
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	94
Расстояние между отверстиями a	
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.6

2 SRK 250

Идент. №	0136120
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные

Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		20
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		117
Расстояние между отверстиями a		
Расстояние между отверстиями b		40
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.5

2 SRK 315

Идент. №		0136121
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		20
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		149
Расстояние между отверстиями a		
Расстояние между отверстиями b		50
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		7.4

2 SRK 400

Идент. №		0136122
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		22
Ширина лапки S1		
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		100

Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		180
Расстояние между отверстиями а		
Расстояние между отверстиями b		60
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		14.27

H-WBL 82

Идент. №		0130602
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		40
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		102
Расстояние между отверстиями а		57
Расстояние между отверстиями b		25
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		3

H-WBL 108

Идент. №		0130604
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		50
Высота Н1		
Высота Н2		
Длина L		120
Расстояние между отверстиями а		65
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями с		
Винты		M14

Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	5.4

KM-WB 44

Идент. №	0132101
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	20
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	48
Расстояние между отверстиями a	25
Расстояние между отверстиями b	15
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.7

KM-WB 45

Идент. №	0132102
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	28
Расстояние между отверстиями b	14
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.8

KM-WB 46

Идент. №	0132103
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные

Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	47
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	28
Расстояние между отверстиями b	14
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1

KM-WB 54

Идент. №	0132111
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	32
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	57
Расстояние между отверстиями a	26
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.8

KM-WB 55

Идент. №	0132136
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	47
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	27
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1

KM-WB 56

Идент. №	0132137
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	47
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55
Расстояние между отверстиями a	26
Расстояние между отверстиями b	19
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1

KM-WBL 60

Идент. №		0132600
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		32
Ширина B1		
Высота (H)		32
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		82
Расстояние между отверстиями a		47
Расстояние между отверстиями b		20
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.5

KM-WBL 62

Идент. №		0132606
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		35
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		82
Расстояние между отверстиями a		47
Расстояние между отверстиями b		20
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		3.09

KM-WBL 80

Идент. №		0132601
----------	--	---------

Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	102
Расстояние между отверстиями a	57
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.7

KM-WBL 81

Идент. №	0132607
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	102
Расстояние между отверстиями a	57
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6

KM-WBL 82

Идент. №	0132615
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	

Высота (H)	100
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	102
Расстояние между отверстиями a	57
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	7.6

KM-WBL 100

Идент. №	0132602
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	42
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	65
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	4.1

KM-WBL 101

Идент. №	0132608
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	100
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	125
Расстояние между отверстиями a	65
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		9.8

KM-WBL 103

Идент. №		0132609
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		125
Расстояние между отверстиями a		65
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5.7

KM-WBL 120

Идент. №	0132603
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	7

KM-WBL 121

Идент. №	0132604
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		6.9

KM-WBL 123

Идент. №		0132617
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		145
Расстояние между отверстиями a		85
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		14.27

KM-WBL 125

Идент. №		0132618
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		145
Расстояние между отверстиями a		85
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		13.9

KM-WBL 150

Идент. №		0132605
----------	--	---------

Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	185
Расстояние между отверстиями a	112
Расстояние между отверстиями b	43
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	12.6

SBK 85

Идент. №	0135103
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	40
Расстояние между отверстиями a	29
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.42

SBK 95

Идент. №	0135104
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	

Высота (H)	40
Высота H1	37.5
Высота H2	37
Длина L	44.5
Расстояние между отверстиями а	29
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.69

SBK 130

Идент. №	0135100
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	13
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	45
Высота H1	42.5
Высота H2	38
Длина L	60
Расстояние между отверстиями а	33.5
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.36

SKNL 160

Идент. №	0128100
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	11
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	37
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	77
Расстояние между отверстиями а	31
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями с	18

Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.8

SKNL 215

Идент. №		0128101
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		14
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		40
Ширина B1		34
Высота (H)		42
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		102
Расстояние между отверстиями a		42
Расстояние между отверстиями b		22
Расстояние между отверстиями c		22
Винты		M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.9

KM-WBL 120

Идент. №	0132603
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	18
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	7

KM-WBL 121

Идент. №	0132604
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	145
Расстояние между отверстиями a	85
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		6.9

KM-WBL 123

Идент. №		0132617
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		145
Расстояние между отверстиями a		85
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M14
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		14.27

KM-WBL 125

Идент. №		0132618
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		21
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		145
Расстояние между отверстиями a		85
Расстояние между отверстиями b		30
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		13.9

KM-WBL 150

Идент. №		0132605
----------	--	---------

Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	22
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	185
Расстояние между отверстиями a	112
Расстояние между отверстиями b	43
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M20
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	12.6

SBK 85

Идент. №	0135103
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	40
Расстояние между отверстиями a	29
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.42

SBK 95

Идент. №	0135104
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	

Высота (H)	40
Высота H1	37.5
Высота H2	37
Длина L	44.5
Расстояние между отверстиями а	29
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.69

SBK 130

Идент. №	0135100
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	13
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	45
Высота H1	42.5
Высота H2	38
Длина L	60
Расстояние между отверстиями а	33.5
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.36

SKNL 160

Идент. №	0128100
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	11
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	37
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	77
Расстояние между отверстиями а	31
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями с	18

Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.8

[SKNL 215](#)

Идент. №		0128101
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1.5 mm x 60°
Ширина паза N		14
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		40
Ширина B1		34
Высота (H)		42
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		102
Расстояние между отверстиями a		42
Расстояние между отверстиями b		22
Расстояние между отверстиями c		22
Винты		M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.9

SKNL 250-280

Идент. №	0128102
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1.5 mm x 60°
Ширина паза N	20
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	44
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	130
Расстояние между отверстиями a	53
Расстояние между отверстиями b	29.5
Расстояние между отверстиями c	29.5
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	5.8

SRK 90

Идент. №	0136116
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	
Ширина лапки S	5
Ширина лапки S1	12
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	27
Высота H1	22.2
Высота H2	21.5
Длина L	44
Расстояние между отверстиями a	25
Расстояние между отверстиями b	
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.52

SRK 91

Идент. №		0136119
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		
Ширина лапки S		5
Ширина лапки S1		12
Ширина B		25
Ширина B1		
Высота (H)		50
Высота H1		55.2
Высота H2		44.5
Длина L		44
Расстояние между отверстиями a		25
Расстояние между отверстиями b		
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1

SRK 98

Идент. №		0136111
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		8
Ширина лапки S		10
Ширина лапки S1		
Ширина B		20
Ширина B1		
Высота (H)		30
Высота H1		27.5
Высота H2		26
Длина L		45
Расстояние между отверстиями a		20
Расстояние между отверстиями b		18
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.42

SRK 110

Идент. №		0136100
----------	--	---------

Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	51
Расстояние между отверстиями a	29.5
Расстояние между отверстиями b	15
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.67

[SRK 111](#)

Идент. №	0136102
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	10
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	53
Расстояние между отверстиями a	26.5
Расстояние между отверстиями b	17
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.6

[SRK 112](#)

Идент. №	0136103
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	10
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	

Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	53
Расстояние между отверстиями а	28
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.67

SRK 114

Идент. №	0136115
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	8
Ширина лапки S1	
Ширина B	22
Ширина B1	
Высота (H)	47
Высота H1	44.5
Высота H2	42.5
Длина L	55.3
Расстояние между отверстиями а	29.8
Расстояние между отверстиями b	17
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.9

SRK 132

Идент. №	0136112
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	10
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	60
Расстояние между отверстиями а	29
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями с	

Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.76

SRK 160

Идент. №		0136105
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		16
Ширина лапки S1		
Ширина B		40
Ширина B1		
Высота (H)		60
Высота H1		55.5
Высота H2		54
Длина L		76
Расстояние между отверстиями a		35.5
Расстояние между отверстиями b		25
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		2.9

SRK 200

Идент. №	0136106
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	16
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	55.5
Высота H2	54
Длина L	94
Расстояние между отверстиями a	49
Расстояние между отверстиями b	30
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.9

SRK 250

Идент. №	0136107
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	20
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	80
Высота H1	75.5
Высота H2	74
Длина L	117
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	40
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		8.2

SRK 315

Идент. №		0136109
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		16
Ширина лапки S		20
Ширина лапки S1		
Ширина B		50
Ширина B1		
Высота (H)		80
Высота H1		75.5
Высота H2		75
Длина L		149
Расстояние между отверстиями a		67
Расстояние между отверстиями b		50
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		10.9

SRK 400

Идент. №		0136117
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка	Соединение «шпонка-паз»	
Ширина паза N		18
Ширина лапки S		22
Ширина лапки S1		
Ширина B		60
Ширина B1		
Высота (H)		100
Высота H1		96
Высота H2		95
Длина L		180
Расстояние между отверстиями a		86
Расстояние между отверстиями b		60
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		21.41

SRKL 112

Идент. №		1496961
----------	--	---------

Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	8
Ширина лапки S	10
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	27.5
Высота H2	26
Длина L	61.5
Расстояние между отверстиями a	28
Расстояние между отверстиями b	18
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	0.75

SRKL 160

Идент. №	1496965
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Соединение «шпонка-паз»
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	16
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	55.5
Высота H2	54
Длина L	88
Расстояние между отверстиями a	35.5
Расстояние между отверстиями b	25
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.5

SWB-FB 232

Идент. №	0120200
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	30
Ширина B1	

Высота (H)	45
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	38
Расстояние между отверстиями b	19
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.7

SWB-FBL 237

Идент. №	0120209
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	12
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	95
Расстояние между отверстиями a	60
Расстояние между отверстиями b	21
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	3.7

SWB-FBL 240

Идент. №	0120210
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	16
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	40
Ширина B1	
Высота (H)	60
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями a	73
Расстояние между отверстиями b	29
Расстояние между отверстиями c	

Винты		M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		5

SWB-FR 110

Идент. №		0120408
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		25
Ширина B1		
Высота (H)		32
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		45
Расстояние между отверстиями a		18
Расстояние между отверстиями b		15
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.6

SWB-FR 111

Идент. №	0120411
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	30
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	70
Расстояние между отверстиями a	12
Расстояние между отверстиями b	15
Расстояние между отверстиями c	15
Винты	M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.8

SWB-FR 130

Идент. №	0120400
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	10
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	25
Ширина B1	
Высота (H)	30
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	55.5
Расстояние между отверстиями a	11
Расстояние между отверстиями b	12
Расстояние между отверстиями c	12

Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		0.8

SWB-FR 133

Идент. №		0120410
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		10
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		32
Ширина B1		
Высота (H)		32
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		62
Расстояние между отверстиями a		9
Расстояние между отверстиями b		12
Расстояние между отверстиями c		12
Винты		M6
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.2

SWB-FR 162

Идент. №		0120409
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные	
Насечка		1/16" x 90°
Ширина паза N		12
Ширина лапки S		
Ширина лапки S1		
Ширина B		35
Ширина B1		
Высота (H)		40
Высота H1		
Высота H2		
Длина L		72
Расстояние между отверстиями a		45
Расстояние между отверстиями b		15
Расстояние между отверстиями c		
Винты		M8
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения	
м/компл.		1.89

SWBL 160

Идент. №		0120151
----------	--	---------

Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	78
Расстояние между отверстиями a	41
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	1.9

SWBL 165

Идент. №	0120152
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	14
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	
Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	80
Расстояние между отверстиями a	45
Расстояние между отверстиями b	20
Расстояние между отверстиями c	
Винты	M10
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.1

SWBL 200

Идент. №	0120153
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	17
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	35
Ширина B1	

Высота (H)	40
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	98
Расстояние между отверстиями а	61
Расстояние между отверстиями b	22
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M12
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	2.6

SWBL 250-21

Идент. №	0120155
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	120
Расстояние между отверстиями а	72
Расстояние между отверстиями b	28
Расстояние между отверстиями с	
Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	5.36

SWBL 315

Идент. №	0120156
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	1/16" x 90°
Ширина паза N	21
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	50
Ширина B1	
Высота (H)	50
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	140
Расстояние между отверстиями а	82
Расстояние между отверстиями b	28
Расстояние между отверстиями с	

Винты	M16
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	6.5

SWBL-M 400

Идент. №	1470624
Группа изделий	Заостренные сырые накладные кулачки, стальные
Насечка	Модуль 2
Ширина паза N	25.5
Ширина лапки S	
Ширина лапки S1	
Ширина B	60
Ширина B1	
Высота (H)	90
Высота H1	
Высота H2	
Длина L	195
Расстояние между отверстиями a	110
Расстояние между отверстиями b	35
Расстояние между отверстиями c	
Винты	
Материал	Сталь 16MnCr5, для последующего поверхностного упрочнения
м/компл.	

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31