

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.schunk.nt-rt.ru | | suw@nt-rt.ru

Технические характеристики на зубчатые кулачки серии HGKHA, SZA компании **SCHUNK**

Зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру

Для надежного зажатия заготовок при высоких моментных нагрузках

Описание

Облегченные кулачки из закаленной стали 16MnCr5 для зажатия по внутреннему диаметру с большим захватом. Насечка быстро вдавится в поверхность заготовки, обеспечивая надежный захжим. В комплект поставки входит 1 компл. = 3 шт., упоры для заготовок в комплект поставки не входят.

Область применения

Для токарных патронов всех типов всех основных производителей

Преимущества – Ваша выгода

Высокие режимы резания благодаря обработке «на ходу»

Дополнительный третий ряд зубцов (в патронах диаметром свыше 200 мм) обеспечивает более высокую скорость подачи и резания

Поверхностно упрочненный

Закаленная поверхность способствует снижению износа зубцов

Зажатие по форме заготовки

Передача высоких крутящих моментов делает резку металлов на высоких скоростях более экономичной и производительной

Высокие скорости при малой центробежной силе

Благодаря малому весу и улучшенному контуру зажима максимальное усилие обеспечивается во всем диапазоне зажатия.

Высочайшая гибкость при обеспечении стандартизации

Различные сочетания основания, промежуточных и накладных кулачков расширяет область применения стандартных компонентов на 50%.

Гибкость диапазонов зажатия

Наличие самых разнообразных диапазонов зажима позволяет существенно снизить инвестиционные затраты.

SZI 16-15

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123157 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 40 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|----|
| Глубина зажатия T | | 15 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 15 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1 |

SZI 16-16

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123158 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 40 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 15 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 15 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1 |

SZI 16-17

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123159 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 40 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 15 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 15 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.03 |

SZI 16-18

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123190 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 19 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.3 |

[SZI 16-19](#)

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123191 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.6 |

[SZI 16-20](#)

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123192 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.5 |

[SZI 16-21](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123193 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.5 |

SZI 17-1

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123140 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.4 |

SZI 17-2

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123141 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |

Материал
м/компл.

Сталь 16MnCr5, закаленная
1.5

SZI 17-3

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123142 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.6 |

SZI 17-4

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123143 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.5 |

SZI 20-10

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123164 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

SZI 20-11

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123165 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 2 |

[SZI 20-12](#)

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123166 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.7 |

[SZI 25-17](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123180 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |

| | |
|----------|---------------------------|
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.9 |

SZI 25-18

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0123181 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 22 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.2 |

SZI 25-19

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0123182 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 22 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2 |

SZI 25-34

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0123183 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 58 |
| Высота H1 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.5 |

SZI 25-35

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123184 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.2 |

SZI 25-36

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123185 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3 |

SZI 31-11

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123186 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.1 |

SZI 31-12

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123187 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.2 |

SZI 31-13

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123188 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 3.9 |

SZI 40-11

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0123195 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | | 25.5 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | M20 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 8.62 |

SZI 40-12

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0123196 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | | 25.5 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | M20 |

| | |
|----------|---------------------------|
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 10.2 |

SZI 40-13

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0123197 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 78 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 9.04 |

SZI 40-14

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0123198 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 78 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 7.93 |

SZI 40-15

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0123199 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 78 |
| Высота H1 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------|
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 8.47 |

SZIJ 20-1

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179110 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2 |

SZIJ 20-2

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179111 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.1 |

SZIJ 20-3

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179113 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.1 |

SZIJ 20-4

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179114 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2 |

SZIJ 25-1

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0179116 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 2.7 |

SZIJ 25-2

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0179118 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 2.8 |

SZIJ 25-3

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179120 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M12 |

| | |
|----------|---------------------------|
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.4 |

SZIJ 25-4

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0179121 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 16 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 58 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.2 |

SZIJ 30-9

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0179122 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 18 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 65 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 5 |

SZIJ 30-10

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0179124 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 18 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 65 |
| Высота H1 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.6 |

SZIJ 30-11

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179126 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.6 |

SZIJ 30-12

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179127 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.5 |

SZIJ 30-13

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179128 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.7 |

SZIJ 30-14

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179129 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.4 |

SZIJ 30-15

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0179130 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 3.4 |

SZIJ 30-16

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0179131 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 4.2 |

SZIJ 38-1

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179132 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |

| | |
|----------|---------------------------|
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 9.5 |

SZIJ 38-2

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0179133 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 22 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 85 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 43 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8.83 |

SZIJ 38-3

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0179134 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 22 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 85 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 43 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 7.6 |

SZIJ 38-4

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0179135 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 22 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 85 |
| Высота H1 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------|
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 6.89 |

SZIJ 38-5

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179136 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 8.6 |

SZIJ 53-1

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179200 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим | |
| Насечка | | 3.0 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 25 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 65 |
| Высота (H) | | 94 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | 178 |
| Глубина зажатия T | | 42 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 12.9 |

[SZIJ 53-2](#)

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0179201 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | 3.0 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 25 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 65 |
| Высота (H) | | 94 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | 158 |
| Глубина зажатия T | | 42 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 12 |

[SZKI 167](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0166150 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 44 |
| Высота H1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.31 |

[SZKI 168](#)

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0166151 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 44 |
| Высота H1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.4 |

[SZKI 169](#)

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0166152 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 44 |
| Высота H1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 0.89 |

[SZKI 209](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0166154 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 10 |
| Ширина лапки S | | 20 |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 49 |
| Высота H1 | | 45 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 40 |
| Винты | | M8 |

| | |
|----------|---------------------------|
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.7 |

SZKI 211

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0166156 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 10 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 30 |
| Высота (H) | 49 |
| Высота H1 | 45 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.4 |

SZKI 261

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0166158 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | 50 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.8 |

SZKI 264

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0166161 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру Зажим |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | 50 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 40 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.2 |

SZKI 319

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0166162 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | 26 |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 59 |
| Высота H1 | | 53 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 54 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.9 |

SZKI 322

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0166165 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | 26 |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 59 |
| Высота H1 | | 53 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 54 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.7 |

SZKI 409

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0166166 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | 30 |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | 71 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 7.64 |

SZKI 411

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0166168 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по внутреннему диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | 30 |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | 71 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 5.5 |

Зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру

Для надежного зажатия заготовок при высоких моментных нагрузках



Описание

Облегченные кулачки из закаленной стали 16MnCr5 для зажатия по внешнему диаметру с большим захватом. Насечка быстро вдавливается в поверхность заготовки, обеспечивая надежный захват. В комплект поставки входит 1 компл. = 3 шт., упоры для заготовок в комплект поставки не входят.

Преимущества – Ваша выгода

Высокие режимы резания благодаря обработке «на ходу»

Дополнительный третий ряд зубцов (в патронах диаметром свыше 200 мм) обеспечивает более высокую скорость подачи и резания

Поверхностно упрочненный

Закаленная поверхность способствует снижению износа зубцов

Зажатие по форме заготовки

Передача высоких крутящих моментов делает резку металлов на высоких скоростях более экономичной и производительной

Высокие скорости при малой центробежной силе

Благодаря малому весу и улучшенному контуру зажима максимальное усилие обеспечивается во всем диапазоне зажатия.

Высочайшая гибкость при обеспечении стандартизации

Различные сочетания основания, промежуточных и накладных кулачков расширяет область применения стандартных компонентов на 50%.

Гибкость диапазонов зажатия

Наличие самых разнообразных диапазонов зажима позволяет существенно снизить инвестиционные затраты.

НГКНА 170

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122203 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

HGKHA 171

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122204 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.3 |

HGKHA 172

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122205 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.3 |

HGKHA 173

| | | |
|----------|--|---------|
| Идент. № | | 0122206 |
|----------|--|---------|

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.4 |

HGKHA 174

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122220 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.3 |

HGKHA 175

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122221 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| м/компл. | | 1.6 |
| <u>HGKHA 176</u> | | |
| Идент. № | | 0122225 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 21 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.9 |

HGKHA 250

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122211 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 45 |
| Высота (H) | | 60 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 22 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 29 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.85 |

HGKHA 251

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122212 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 45 |
| Высота (H) | | 60 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 22 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Расстояние между отверстиями b | 29 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.9 |

HGKHA 252

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0122213 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 16 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 45 |
| Высота (H) | 60 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 22 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 29 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.7 |

[HGKHA 253](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122214 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 45 |
| Высота (H) | | 60 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 22 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 29 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.8 |

[HGKHA 254](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122223 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 45 |
| Высота (H) | | 60 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 22 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 29 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.8 |

[SZA 16-10](#)

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122250 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 32 |
| Высота (H) | | 40 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | 15 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1 |

SZA 16-11

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0122251 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 32 |
| Высота (H) | 40 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | 15 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1 |

SZA 16-12

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0122252 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 32 |
| Высота (H) | 40 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | 15 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 0.9 |

SZA 16-30

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0122110 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 35 |
| Высота (Н) | | 50 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.3 |

[SZA 16-31](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122111 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 35 |
| Высота (Н) | | 50 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.2 |

[SZA 16-32](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122112 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 35 |
| Высота (Н) | | 50 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.1 |

[SZA 16-33](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122113 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.2 |

[SZA 16-34](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122114 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M5 |
| Расстояние между отверстиями b | | 19 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

SZA 17-1

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122260 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.2 |

SZA 17-2

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122261 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1 |

SZA 17-3

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0122262 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 20 |
| Винты | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1 |

SZA 17-4

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0122263 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 14 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 47 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 20 |
| Винты | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.2 |

SZA 20-14

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138195 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 22 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.8 |

SZA 20-15

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138196 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 35 |
| Высота (Н) | | 50 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.5 |

SZA 20-16

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138197 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 50 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.5 |

SZA 20-17

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138198 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 50 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

SZA 20-18

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138199 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 50 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.8 |

[SZA 25-6](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138176 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.3 |

SZA 25-7

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138177 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.89 |

SZA 25-8

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138178 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.8 |

SZA 25-9

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138179 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 22 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.4 |

[SZA 25-37](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138180 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 58 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 28 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 3.3 |

[SZA 25-38](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138181 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 58 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 28 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.9 |

[SZA 25-39](#)

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138182 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 50 |
| Высота (Н) | | 58 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.7 |

SZA 25-40

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138183 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 50 |
| Высота (Н) | | 58 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.2 |

SZA 31-10

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138184 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 50 |
| Высота (Н) | | 58 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.4 |

SZA 31-11

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138185 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.4 |

[SZA 31-12](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138186 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.2 |

SZA 31-13

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138187 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 28 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.71 |

SZA 40-11

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138300 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | | 25.5 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 8 |

SZA 40-12

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138301 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | | 25.5 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 11.5 |

SZA 40-13

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138302 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 78 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8 |

SZA 40-14

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138303 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 78 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8 |

SZA 40-15

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138304 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 60 |
| Высота (Н) | | 78 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 9.3 |

[SZA 40-16](#)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| Идент. № | | 0138305 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | | 25.5 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 60 |
| Высота (Н) | | 78 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 11 |

[SZAJ 16-6](#)

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0176100 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 30 |
| Высота (Н) | | 47 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.2 |

[SZAJ 16-7](#)

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0176101 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1 |

SZAJ 16-8

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0176102 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.1 |

SZAJ 16-9

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0176103 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.1 |

SZAJ 16-10

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0176104 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 47 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.2 |

SZAJ 20-1

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138110 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 25 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.9 |

SZAJ 20-2

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138112 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 14 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 53 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 25 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.6 |

SZAJ 20-3

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138114 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 14 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 53 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 25 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.7 |

SZAJ 20-4

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138116 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 14 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 53 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

SZAJ 20-5

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138120 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 35 |
| Высота (Н) | | 53 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.8 |

SZAJ 20-6

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138125 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 35 |
| Высота (Н) | | 53 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

SZAJ 20-7

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138122 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.7 |

[SZAJ 20-8](#)

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138127 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.6 |

SZAJ 20-16

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138143 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 53 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 25 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.86 |

SZAJ 25-1

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138117 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.9 |

SZAJ 25-2

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138119 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.3 |

SZAJ 25-3

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138121 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 16 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 58 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.1 |

SZAJ 25-4

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138123 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 16 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 58 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.3 |

SZAJ 25-9

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138115 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 18 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 58 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.7 |

SZAJ 25-10

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138129 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 58 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.3 |

SZAJ 25-11

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138141 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 45 |
| Высота (Н) | | 58 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.3 |

SZAJ 25-12

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138142 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 45 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.5 |

SZAJ 25-15

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138118 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 16 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 58 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.8 |

SZAJ 30-1

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138124 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.8 |

SZAJ 30-2

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138126 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.35 |

SZAJ 30-3

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138128 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 65 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 3.77 |

SZAJ 30-4

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138130 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 18 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 65 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 4.8 |

SZAJ 30-5

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138131 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 65 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 3.8 |

SZAJ 30-6

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138132 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 50 |
| Высота (Н) | | 65 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.1 |

SZAJ 30-7

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138133 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 50 |
| Высота (Н) | | 65 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.4 |

SZAJ 30-8

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138134 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 50 |
| Высота (Н) | | 65 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 30 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.8 |

SZAJ 38-1

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138135 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 10.55 |

[SZAJ 38-2](#)

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138136 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 9.24 |

SZAJ 38-3

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138137 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 7.5 |

SZAJ 38-4

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138138 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 43 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 7.5 |

SZAJ 38-5

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138139 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 22 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 60 |
| Высота (H) | | 85 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 43 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8.2 |

SZAJ 38-6

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138140 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 22 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 85 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 43 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 9.5 |

SZAJ 53-1

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0138306 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 3.0 mm x 60° |
| Ширина паза N | 25 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 65 |
| Высота (H) | 94 |
| Высота H1 | |
| Длина L | 155 |
| Глубина зажатия T | 42 |
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 60 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 11.6 |

SZAJ 53-2

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0138307 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | 3.0 mm x 60° |
| Ширина паза N | 25 |
| Ширина лапки S | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------|
| Ширина В | | 65 |
| Высота (Н) | | 94 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | 153 |
| Глубина зажатия Т | | 42 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 12.02 |

SZAJ 53-3

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Идент. № | | 0138308 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | 3.0 mm x 60° |
| Ширина паза N | | 25 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина В | | 65 |
| Высота (Н) | | 94 |
| Высота Н1 | | |
| Длина L | | 188 |
| Глубина зажатия Т | | 42 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 13.9 |

SZKA 163

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0165146 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 44 |
| Высота Н1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.46 |

SZKA 167

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0165150 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 44 |
| Высота H1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.3 |

SZKA 168

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0165151 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 44 |
| Высота H1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 1.3 |

SZKA 169

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0165174 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 8 |
| Ширина лапки S | | 18 |
| Ширина B | | 26 |
| Высота (H) | | 44 |
| Высота H1 | | 40 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 32 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1 |

SZKA 212

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139153 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 10 |
| Ширина лапки S | | 20 |
| Ширина B | | 26 |
| Высота (H) | | 49 |
| Высота H1 | | 45 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 40 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.4 |

SZKA 213

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139154 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 10 |
| Ширина лапки S | | 20 |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 49 |
| Высота H1 | | 45 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.3 |

SZKA 216

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0139159 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 10 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 30 |
| Высота (H) | 49 |
| Высота H1 | 45 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.2 |

SZKA 263

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0139160 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 30 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | 50 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.54 |

SZKA 266

| | |
|----------------|---|
| Идент. № | 0139163 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 20 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 55 |
| Высота Н1 | | 50 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 40 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.9 |

SZKA 268

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139165 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | 20 |
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 55 |
| Высота Н1 | | 50 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 40 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2.2 |

SZKA 321

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139166 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру Зажим | |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | 26 |
| Ширина В | | 40 |
| Высота (Н) | | 59 |
| Высота Н1 | | 53 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия Т | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 54 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.1 |

SZKA 324

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0139169 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | 26 |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 59 |
| Высота H1 | | 53 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 54 |
| Винты | | M12 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 2.8 |

SZKA 409

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Идент. № | | 0139170 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | 30 |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | 71 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M16 |
| Материал | | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | | 6 |

SZKA 412

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139173 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 18 |
| Ширина лапки S | | 30 |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 78 |
| Высота H1 | | 71 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 60 |
| Винты | | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 5.1 |

SZKA 631

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139200 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 24 |
| Ширина лапки S | | 40 |
| Ширина B | | 65 |
| Высота (H) | | 97 |
| Высота H1 | | 89 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 42 |
| Резьба упора для заготовки G | | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | | 82 |
| Винты | | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 13.48 |

SZKA 632

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Идент. № | | 0139201 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия по наружному диаметру | Зажим |
| Насечка | | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | | 24 |
| Ширина лапки S | | 40 |
| Ширина B | | 65 |
| Высота (H) | | 97 |
| Высота H1 | | 89 |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 42 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Резьба упора для заготовки G | M8 |
| Расстояние между отверстиями b | 82 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 11.8 |

Зубчатые кулачки для зажатия прута

Для надежного зажатия заготовок при высоких моментных нагрузках

Описание

Облегченные кулачки из закаленной стали 16MnCr5 для зажатия прутков с большим захватом. Насечка быстро вдавливаясь в поверхность заготовки, обеспечивая надежный зажим. В комплект поставки входит: 1 компл. = 3 шт., упоры для заготовок в комплект поставки не входят.

Область применения

Для токарных патронов всех типов всех основных производителей

Преимущества – Ваша выгода

Высокие режимы резания благодаря обработке «на ходу»

Дополнительный третий ряд зубцов (в патронах диаметром свыше 200 мм) обеспечивает более высокую скорость подачи и резания

Поверхностно упрочненный

Закаленная поверхность способствует снижению износа зубцов

Зажатие по форме заготовки

Передача высоких крутящих моментов делает резку металлов на высоких скоростях более экономичной и производительной

Высокие скорости при малой центробежной силе

Благодаря малому весу и улучшенному контуру зажима максимальное усилие обеспечивается во всем диапазоне зажатия.

Высочайшая гибкость при обеспечении стандартизации

Различные сочетания основания, промежуточных и накладных кулачков расширяет область применения стандартных компонентов на 50%.

Гибкость диапазонов зажатия

Наличие самых разнообразных диапазонов зажима позволяет существенно снизить инвестиционные затраты.

SZA-ST 16-1

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175100 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 40 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 30 |
| Расстояние между отверстиями b | 19 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| м/компл. | | 1.2 |
| <u>SZA-ST 16-4</u> | | |
| Идент. № | | 0175112 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 12 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 32 |
| Высота (H) | | 40 |
| Высота H1 | | |
| Глубина зажатия T | | 30 |
| Расстояние между отверстиями b | | 15 |
| Винты | | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.1 |

SZA-ST 17-1

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| Идент. № | | 0175113 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 14 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 30 |
| Высота (H) | | 40 |
| Высота H1 | | |
| Глубина зажатия T | | 30 |
| Расстояние между отверстиями b | | 20 |
| Винты | | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1 |

SZA-ST 20-1

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| Идент. № | | 0175101 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 35 |
| Высота (H) | | 45 |
| Высота H1 | | |
| Глубина зажатия T | | 35 |
| Расстояние между отверстиями b | | 22 |
| Винты | | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 1.5 |

SZA-ST 25-1

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175102 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 45 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 35 |
| Расстояние между отверстиями b | 22 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.8 |

SZA-ST 25-2

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175103 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 45 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 40 |
| Расстояние между отверстиями b | 28 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.7 |

SZA-ST 31-1

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175104 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 45 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 40 |
| Расстояние между отверстиями b | 28 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 3.3 |

SZA-ST 40-1

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175105 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 45 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | M20 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8 |

SZAJ-ST 16-2

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175501 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 30 |
| Высота (H) | 40 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 34 |
| Расстояние между отверстиями b | 20 |
| Винты | M10 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.1 |

SZAJ-ST 20-2

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175503 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 14 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 35 |
| Высота (H) | 45 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 38 |
| Расстояние между отверстиями b | 25 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.8 |

SZAJ-ST 25-3

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175508 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 16 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 44 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.5 |

SZAJ-ST 30-1

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175510 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 18 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 43 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M14 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 3.21 |

SZAJ-ST 30-3

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0175512 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | 1.5 mm x 60° |
| Ширина паза N | 21 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 50 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | |
| Глубина зажатия T | 43 |
| Расстояние между отверстиями b | 30 |
| Винты | M16 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 3.4 |

SZKA-ST 161

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0182150 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 8 |
| Ширина лапки S | 18 |
| Ширина B | 22 |
| Высота (H) | 44 |
| Высота H1 | 40 |
| Глубина зажатия T | 30 |
| Расстояние между отверстиями b | 32 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 0.8 |

SZKA-ST 201

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0182152 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 10 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 22 |
| Высота (H) | 49 |
| Высота H1 | 45 |
| Глубина зажатия T | 37 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 0.9 |

SZKA-ST 251

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0182154 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 26 |
| Высота (H) | 50 |
| Высота H1 | 45 |
| Глубина зажатия T | 35 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.2 |

SZKA-ST 311

| | |
|--------------------------------|--|
| Идент. № | 0182156 |
| Группа изделий | Закаленные зубчатые кулачки для зажатия прутка |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 26 |
| Ширина B | 32 |
| Высота (H) | 56 |
| Высота H1 | 50 |
| Глубина зажатия T | 40 |
| Расстояние между отверстиями b | 54 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 2.2 |

Универсальные зубчатые кулачки

Описание

Универсальные зубчатые кулачки, выполненные из поверхностно упрочненной стали 16MnCr5, столь же универсальны, как и ступенчатые кулачки, при этом они, подобно зубчатым кулачкам, передают более высокий крутящий момент. Гибкость обеспечивается благодаря возможности зажатия по наружному и внутреннему диаметру, а также зажатю прутков, что позволяет оптимизировать время и затраты на наладку. Поставка представляет собой 1 комплект = 3 позиции. Для универсальных зубчатых кулачков SZAU/4 и SZAU-M/4, 1 комплект = 4 шт. для 4-кулачкового патрона.

Преимущества – Ваша выгода

Зажатие по форме заготовки

Передача высоких крутящих моментов делает резку металлов на высоких скоростях более экономичной и производительной

увеличивает гибкость.

Один и тот же комплект универсальных накладных кулачков может использоваться для зажатия по наружному, внутреннему диаметру, а также для зажатия прутков

Сниженные затраты на наладку

Универсальность зажимных кулачков сокращает время наладки и, следовательно, затраты на наладку, особенно в случае малых партий и партий переменного объема.

Повышенная экономическая эффективность

Благодаря использованию универсальных накладных кулачков, с помощью одного комплекта кулачков можно получить до 5 положений зажатия

SZAU 200

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Идент. № | 1470559 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | 17 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 40 |
| Высота (H) | 52 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 35 |
| Винты | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 1.5 |

SZAU 200/4

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Идент. № | 1457355 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|----|
| Ширина паза N | | 17 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 40 |
| Высота (H) | | 52 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 35 |
| Винты | | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 2 |

SZAU 250

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Идент. № | | 1470620 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки | |
| Насечка | | 1/16" x 90° |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 45 |
| Винты | | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 3.06 |

SZAU 250/4

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| Идент. № | | 1457356 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки | |
| Насечка | | |
| Ширина паза N | | 21 |
| Ширина лапки S | | |
| Ширина B | | 50 |
| Высота (H) | | 55 |
| Высота H1 | | |
| Длина L | | |
| Глубина зажатия T | | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | | 45 |
| Винты | | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная | |
| м/компл. | | 4.08 |

SZAU 400

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Идент. № | 1470621 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 75 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 60 |
| Винты | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 6.12 |

SZAU 400/4

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Идент. № | 1457357 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | 3/32" x 90° |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 75 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 60 |
| Винты | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8.16 |

SZAU-M 400

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Идент. № | 1470625 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | Модуль 2 |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 75 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Расстояние между отверстиями b | 60 |
| Винты | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 6.12 |

SZAU-M 400/4

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Идент. № | 1457627 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | Модуль 2 |
| Ширина паза N | 25.5 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 60 |
| Высота (H) | 75 |
| Высота H1 | |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 33 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 60 |
| Винты | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, закаленная |
| м/компл. | 8.16 |

SZAU-M 1000

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 1506311 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | Модуль 2 |
| Ширина паза N | 30 |
| Ширина лапки S | |
| Ширина B | 80 |
| Высота (H) | 95 |
| Высота H1 | |
| Длина L | 160 |
| Глубина зажатия T | 37 |
| Резьба упора для заготовки G | M10 |
| Расстояние между отверстиями b | 82 |
| Винты | |
| Материал | Сталь 16MnCr5, поверхностно упрочненная |
| м/компл. | 17.3 |

SZKU 160

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Идент. № | 0139300 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 8 |
| Ширина лапки S | 18 |
| Ширина B | 22 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Высота (H) | 42 |
| Высота H1 | 38 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 20 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 32 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, поверхностно упрочненная |
| м/компл. | 0.7 |

SZKU 200

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0139301 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 10 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 24 |
| Высота (H) | 47 |
| Высота H1 | 43 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M8 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, поверхностно упрочненная |
| м/компл. | 0.9 |

SZKU 250

| | |
|--------------------------------|---|
| Идент. № | 0139302 |
| Группа изделий | Универсальные зубчатые кулачки |
| Насечка | Соединение «шпонка-паз» |
| Ширина паза N | 12 |
| Ширина лапки S | 20 |
| Ширина B | 30 |
| Высота (H) | 55 |
| Высота H1 | 50 |
| Длина L | |
| Глубина зажатия T | 25 |
| Резьба упора для заготовки G | M6 |
| Расстояние между отверстиями b | 40 |
| Винты | M12 |
| Материал | Сталь 16MnCr5, поверхностно упрочненная |
| м/компл. | 1.6 |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.schunk.nt-rt.ru | | suw@nt-rt.ru