

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.schunk.nt-rt.ru | | suw@nt-rt.ru

Технические характеристики на многоместные зажимные стойки серии VERO-S, SAT, VAT3 компании **SCHUNK**

Многоместные монтажные стойки VERO-S



Описание

Многоместные зажимные стойки с зажимной оснасткой VERO-S для достижения еще большей функциональной гибкости и снижения стоимости наладки.

Область применения

Подходит для всех стандартных обрабатывающих центров и увеличивает время работы станка

Преимущества

Устойчивая пустотелая конструкция

Высокая жесткость и отличное гашение вибрации

Изготовлена из чугуна EN-GJL-250

Для обеспечения максимальной производительности

Прижимные поверхности с чистовой фрезеровкой

Точное положение заготовок и тисков

Перпендикулярность к базовой плит е: от 0,01 мм до 200 мм

Высокая точность базовой поверхности, отсутствует необходимость дополнительного шлифования стойки

Стандартные многоместные монтажные стойки для паллет размером 400 мм и 500 мм

Подходит для всех базовых плит размером 400 x 400 мм и 500 x 500 мм

Все многоместные монтажные стойки с центровкой Ø 50 H6

Быстрое и удобное позиционирование на всех существующих станочных спутниках

Опции и специальная информация

Высокая степень гибкости благодаря системе VERO-S

Многоместные монтажные стойки VERO-S уже оснащены модулями быстрой смены паллет VERO-S NSE-T plus 138. Эти стойки очень быстро оснащаются зажимными устройствами из обширной модульной системы SCHUNK. Положительным эффектом является значительное снижение времени наладки при увеличении времени работы станка.

Многоместные монтажные стойки VERO-S (8 Варианты)

[VAT3-DW 400](#)

Идент. №	1334327
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	206

[VAT3-DW 500](#)

Идент. №	1334328
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	228

[VAT3-DR 400](#)

Идент. №	1334351
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	183.4

[VAT3-DR 500](#)

Идент. №	1334352
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	202

[VAT3-AE 400](#)

Идент. №	1334353
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	182

[VAT3-AE 500](#)

Идент. №	1334354
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	208


[VAT-AE-HY-mini 300](#)

Идент. №	0470117
Размер спутника	Ø300 mm
Масса	45

[VAT3-AE-HY 400](#)

Идент. №	1336844
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	200

Восьмиугольные монтажные стойки



Описание

Многоместные зажимные стойки для монтажа зажимных устройств с четырех или восьми сторон.

Область применения

Подходит для всех стандартных обрабатывающих центров и увеличивает время работы станка

Преимущества – Ваша выгода

Устойчивая пустотелая конструкция

Высокая жесткость и отличное гашение вибрации

Изготовлена из чугуна EN-GJL-250

Для обеспечения максимальной производительности

Прижимные поверхности с чистовой фрезеровкой

Точное положение заготовок и тисков

Перпендикулярность к базовой плите: от 0,01 мм до 200 мм

Высокая точность базовой поверхности, отсутствует необходимость дополнительного шлифования стойки

Стандартные многоместные монтажные стойки для паллет размером 400 мм и 500 мм

Подходит для всех базовых плит размером 400 x 400 мм и 500 x 500 мм

Все многоместные монтажные стойки с центровкой Ø 50 H6

Быстрое и удобное позиционирование на всех существующих станочных спутниках

Опции и специальная информация

Восьмиугольные монтажные стойки SCHUNK позволяют крепить зажимные устройства с 4–8 сторон. Благодаря своей форме они обеспечивают оптимальный доступ шпинделя к заготовкам. За счет прочной пустотелой конструкции они обладают высокой степенью жесткости, а также хорошо гасят вибрацию. Эти зажимные стойки выпускаются с необработанной установочной поверхностью и уменьшенной сеткой отверстий, предназначенной специально для зажимных устройств SCHUNK.

Восьмиугольные монтажные стойки (6 Варианты)

SAT-AE-R 400-710

Идент. №	0431167
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	195

SAT-AE-R 500-710

Идент. №	0431168
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	220

SAT-AE-BRS4 400-710

Идент. №	0431163
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	170

SAT-AE-BRS4 500-710

Идент. №	0431164
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	195


SAT-AE-BRS8 400-710

Идент. №	0431165
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	150

SAT-AE-BRS8 500-710

Идент. №	0431166
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	175

Двусторонние многоместные монтажные стойки



Описание

Многоместные зажимные стойки для монтажа зажимных устройств с двух сторон.

Область применения

Подходит для всех стандартных обрабатывающих центров и увеличивает время работы станка

Преимущества

Устойчивая пустотелая конструкция

Высокая жесткость и отличное гашение вибрации

Изготовлена из чугуна EN-GJL-250

Для обеспечения максимальной производительности

Прижимные поверхности с чистовой фрезеровкой

Точное положение заготовок и тисков

Перпендикулярность к базовой плит e : от 0,01 мм до 200 мм

Высокая точность базовой поверхности, отсутствует необходимость дополнительного шлифования стойки

Стандартные многоместные монтажные стойки для паллет размером 400 мм и 500 мм

Подходит для всех базовых плит размером 400 x 400 мм и 500 x 500 мм

Все многоместные монтажные стойки с центровкой $\varnothing 50$ H6

Быстрое и удобное позиционирование на всех существующих станочных спутниках

Опции и специальная информация

Двусторонние многоместные монтажные стойки SCHUNK позволяют крепить зажимные устройства с двух сторон. Благодаря своей форме они обеспечивают оптимальный доступ шпинделя к заготовкам. За счет прочной пустотелой конструкции они обладают высокой степенью жесткости, а также хорошо гасят вибрацию. Эти монтажные стойки выпускаются с необработанной установочной поверхностью, с сеткой отверстий шагом 50 мм и с уменьшенной сеткой, специально для зажимных устройств SCHUNK.

Двусторонние многоместные монтажные стойки (6 Варианты)

[SAT-DW-R 400-710](#)

Идент. №	0431107
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	221

[SAT-DW-R 500-710](#)

Идент. №	0431108
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	244

[SAT-DW-BR 400-710](#)

Идент. №	0431103
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	190

[SAT-DW-BR 500-710](#)

Идент. №	0431104
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	215


[SAT-DW-BRS 400-710](#)

Идент. №	0431105
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	192

[SAT-DW-BRS 500-710](#)

Идент. №	0431106
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	217

Кубические многоместные монтажные стойки



Описание

Многоместные зажимные стойки для монтажа зажимных устройств с четырех сторон.

Область применения

Подходит для всех стандартных обрабатывающих центров и увеличивает время работы станка

Преимущества –

Устойчивая пустотелая конструкция

Высокая жесткость и отличное гашение вибрации

Изготовлена из чугуна EN-GJL-250

Для обеспечения максимальной производительности

Прижимные поверхности с чистовой фрезеровкой

Точное положение заготовок и тисков

Перпендикулярность к базовой плит e : от 0,01 мм до 200 мм

Высокая точность базовой поверхности, отсутствует необходимость дополнительного шлифования стойки

Стандартные многоместные монтажные стойки для паллет размером 400 мм и 500 мм

Подходит для всех базовых плит размером 400 x 400 мм и 500 x 500 мм

Все многоместные монтажные стойки с центровкой $\varnothing 50$ H6

Быстрое и удобное позиционирование на всех существующих станочных спутниках

Опции и специальная информация

Кубические многоместные монтажные стойки SCHUNK позволяют крепить зажимные устройства с четырех сторон. Благодаря своей форме они обеспечивают оптимальный доступ шпинделя к заготовкам. За счет прочной пустотелой конструкции они обладают высокой степенью жесткости, а также хорошо гасят вибрацию. Эти монтажные стойки выпускаются с необработанной установочной поверхностью, с сеткой отверстий шагом 50 мм и с уменьшенной сеткой, специально для зажимных устройств SCHUNK.

Кубические многоместные монтажные стойки (6 Варианты)

SAT-W-R 400-600

Идент. №	0431151
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	180

SAT-W-R 500-800

Идент. №	0431153
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	320

SAT-W-BR 400-600

Идент. №	0431146
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	155

SAT-W-BR 500-800

Идент. №	0431143
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	276


SAT-W-BRS 400-600

Идент. №	0431144
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	157

SAT-W-BRS 500-800

Идент. №	0431145
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	279

монтажные стойки с зажимными устройствами



Описание

Готовые многоместные зажимные стойки с зажимными устройствами в стандартном исполнении

Область применения

Подходит для всех стандартных обрабатывающих центров и увеличивает время работы станка

Преимущества – Ваша выгода

Устойчивая пустотелая конструкция

Высокая жесткость и отличное гашение вибрации

Изготовлена из чугуна EN-GJL-250

Для обеспечения максимальной производительности

Прижимные поверхности с чистовой фрезеровкой

Точное положение заготовок и тисков

Перпендикулярность к базовой плите: от 0,01 мм до 200 мм

Высокая точность базовой поверхности, отсутствует необходимость дополнительного шлифования стойки

Стандартные многоместные монтажные стойки для паллет размером 400 мм и 500 мм

Подходит для всех базовых плит размером 400 x 400 мм и 500 x 500 мм

Все многоместные монтажные стойки с центровкой Ø 50 H6

Быстрое и удобное позиционирование на всех существующих станочных спутниках

Опции и специальная информация

Готовые многоместные зажимные стойки

Многоместные стойки SCHUNK с зажимными устройствами являются готовыми стандартными зажимными системами. Будь то монтажные стойки KONTEC KSD с двухместными тисками, модульные станочные тиски KONTEC KSG, тиски одностороннего действия KONTEC KSO или пружинные силовые зажимные блоки TANDEM KSF plus – вы всегда найдете стандартную зажимную стойку для решения своих задач.

монтажные стойки с зажимными устройствами (20

Варианты)

[SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400](#)

Идент. №	1352155
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	170

[SAT-KSC-D 125-390 4V 500 x 500](#)

Идент. №	1352156
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	170

[SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400](#)

Идент. №	1352163
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	190

SAT-KSO 40 4V

Идент. №	0432164
Размер спутника	-
Масса	8

SAT-KSO 65 4V

Идент. №	0432163
Размер спутника	-
Масса	18.5

SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

Идент. №	1352193
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	225

SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500

Идент. №	1352194
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	225

SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400

Идент. №	1352187
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	160

SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500

Идент. №	1352188
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	160

SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300

Идент. №	1352145
Размер спутника	300 x 300 mm
Масса	76

**монтажные стойки с зажимными устройствами (20
Варианты)**

SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500

Идент. №	1352164
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	190

SAT-KSC-D 125-530 4V 400 x 400

Идент. №	1352171
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	210

SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

Идент. №	1352172
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	210

SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400

Идент. №	1346919
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	132

SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500

Идент. №	1346921
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	132

SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

Идент. №	1346920
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	152

SAT-KSM2 90-500 4V 500 x 500

Идент. №	1346922
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	152

SAT-KSF plus 100 12V 400 x 400

Идент. №	0471550
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	160


SAT-KSF plus 100 12V 500 x 500

Идент. №	0471551
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	188

SAT-KSF plus 160 12V 500 x 500

Идент. №	0471555
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	355

Треугольные монтажные стойки



Описание

Многоместные зажимные стойки для монтажа зажимных устройств с трех сторон.

Область применения

Подходит для всех стандартных обрабатывающих центров и увеличивает время работы станка

Преимущества – Ваша выгода

Устойчивая пустотелая конструкция

Высокая жесткость и отличное гашение вибрации

Изготовлена из чугуна EN-GJL-250

Для обеспечения максимальной производительности

Прижимные поверхности с чистовой фрезеровкой

Точное положение заготовок и тисков

Перпендикулярность к базовой плите: от 0,01 мм до 200 мм

Высокая точность базовой поверхности, отсутствует необходимость дополнительного шлифования стойки

Стандартные многоместные монтажные стойки для паллет размером 400 мм и 500 мм

Подходит для всех базовых плит размером 400 x 400 мм и 500 x 500 мм

Все многоместные монтажные стойки с центровкой Ø 50 H6

Быстрое и удобное позиционирование на всех существующих станочных спутниках

Опции и специальная информация

Треугольные монтажные стойки SCHUNK позволяют крепить зажимные устройства с трех сторон. Благодаря своей форме они обеспечивают оптимальный доступ шпинделя к заготовкам. За счет прочной пустотелой конструкции они обладают высокой степенью жесткости, а также хорошо гасят вибрацию. Эти зажимные стойки выпускаются с необработанной установочной поверхностью, с сеткой отверстий шагом 50 мм и с уменьшенной сеткой, специально для зажимных устройств SCHUNK.

Треугольные монтажные стойки (6 Варианты)

[SAT-DR-R 400-710](#)

Идент. №	0431137
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	195

[SAT-DR-R 500-710](#)

Идент. №	0431138
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	220

[SAT-DR-BR 400-710](#)

Идент. №	0431133
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	170

SAT-DR-BR 500-710

Идент. №	0431134
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	205

SAT-DR-BRS 400-710

Идент. №	0431135
Размер спутника	400 x 400 mm
Масса	172

SAT-DR-BRS 500-710

Идент. №	0431136
Размер спутника	500 x 500 mm
Масса	197

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	